

家用中央空调 中央空调 正热暖通

产品名称	家用中央空调 中央空调 正热暖通
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

产品详情

中央空调的优势

近年来，随着人们生活质量的提高，中央空调在装修时成为越来越多家庭的选择。那么，选购中央空调应该注意哪些点？是不是所有房型都适合安装中央空调？安装过程中有哪些需要注意的事项？今天威海吉美贸易小编跟各位好好科普下。

中央空调是不是比独立机更费电？

一拖一的独立机对于小户型来说完全没有问题，中央空调安装，但是一旦客厅面积大、房间多，一个独立机制冷效果就会跟不上，与其装几个独立机就不如安装中央空调。当下家用中央空调也已经非常成熟了，安装好的中央空调比独立机更节能，兼具节能、美观与舒适。

空调使用小常识

夏季出风口有结露现象

当夏季室内温度高、湿度大，而出风口温度低时会遇到出风口结露的现象。在风口材质上，木质风口、ABS（树脂材料）风口结露现象不太明显；而铝合金、钢板涂塑材料的风口材质在夏季制冷时容易结露，影响室内环境。另外，空调房间不能开门开窗，要保持适当密闭，空调开启后、房间内相对湿度降下来，中央空调，就会减少、消除送风口的结露。

空调通电情况

过度季节，如果长时间不用空调，请切断空调室外机和室内机的电源，因为任何空调在不使用的情况下都会因油加热带工作造成待机耗电。

日立多联机制冷运行期间怎样补充制冷剂？

制冷运行期间可从液管截止阀检测接头处加注，稍微打开液管截止阀，如果液管截止阀全开，则制冷剂不容易加入系统。不要从气管截止阀处加注制冷剂，涡旋式压缩机虽然允许少量的带液压缩，家用中央空调，但当过量的液体由吸气管回到压缩机时，因液态制冷剂的急剧膨胀造成压缩机的压力急剧升高，电路增大造成过流报警，严重时涡盘破碎。

系统加注的制冷剂不足会导致压缩机损坏吗？

全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却，制冷剂不足运行时压缩机排气温度过高，如果排气温度太高，则压缩机的油就会变质，润滑性能下降，家用中央空调价格，润滑不良，压缩机运行寿命减少，会导致压缩机损坏；如果排气温度升的太高压缩机电机线圈将会烧毁。要求根据制冷管路长度和连接的室内机正确加注制冷剂量。

家用中央空调-中央空调-正热暖通(查看)由环翠区正热暖通设备经销处提供。环翠区正热暖通设备经销处（www.weihaiguolu.com）是从事“韩国锅炉,日立空调,水泵,德国锅炉热水器,西班牙中央吸尘新风”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘洁。