

超高分子 安阳超高 超高分子料仓板

产品名称	超高分子 安阳超高 超高分子料仓板
公司名称	安阳市超高工业技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳宜沟工业园区腾飞大道
联系电话	18625832584

产品详情

超高分子量聚乙烯链条导轨的应用和特性

链条导轨的应用与特性

金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置。链条导轨表面上的纵向槽或脊，用于导引、固定机器部件、专用设备、仪器等。导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨，用于直线往复运动场合，拥有比直线轴承更高的额定负载，同时可以承担一定的扭矩，可在高负载的情况下实现的直线运动。

应用

链条导轨在我们的日常生活中的应用也是很普遍的，如滑动门的滑槽、窗帘上部的滑槽以及火车的铁轨等等都是导轨的具体应用。链条导轨可以也用于任何需要带滑动滑动的机器或设备上面，超高分子，如有用于电梯导轨。

链条导轨特性

- 1:磨损小.
- 2:摩擦阻力小.
- 3:自行润滑.(不需任何润滑油)
- 4:具有抗冲击性.

超高分子量聚乙烯耐磨垫块，超高聚乙烯制品，聚乙烯加工件厂家

超高分子量聚乙烯垫块，简称UPE垫块，是用超高分子量聚乙烯原料模压成型了，超高分子抗静电板，在生产过程中通过9000吨的压力成型，具有良好的承重能力。且抗腐蚀，耐酸碱，广泛应用于大型机械厂，造船厂，船坞码头。使用寿命长，可循环使用。

耐磨垫块性能特点：

耐磨垫块具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，超高分子内衬板，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，超高分子料仓板，保证稳定运输。

这

安阳超高工业技术有限责任公司主要产品有：超高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯耐磨衬板、高耐磨煤仓衬板、护舷贴面板、UHMW-PE板、码头防冲板、煤仓衬板、PE耐力板、及各种高分子聚乙烯加工异性件等。实力生产企业拥有同行业先进的生产和检测设备质量保证 期待与您长期合作

采用模压法生产超高分子量聚乙烯板材时一般采用如下生产工艺：

1.原材料的选用

原材料的优劣决定了板材产品的品质。选用分子量300万以上的原材料加以科学的配方，合理的工艺才能得到的产品。

2.配料

首先检验原材料的各项性能指标（核对产品检验报告），按确定的配方比例加入各种添加剂放入高速混料机，在一定的压力、温度下混合好予配料，充分排出原料中的水分。如果板材的颜色有要求的话，还得根据颜色的要求添加相应的颜料。

超高分子-安阳超高-超高分子料仓板由安阳市超高工业技术有限责任公司提供。安阳市超高工业技术有限责任公司（www.hnaycg.com）是从事“超高分子量聚乙烯制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。