

嘉兴反光丝 反光丝厂家 江苏凯盾新材料

产品名称	嘉兴反光丝 反光丝厂家 江苏凯盾新材料
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

产品详情

产品：反光丝

规格：0.5MM

包装：4000米/卷

颜色：灰色 反光亮白色

特点：反光丝

详情：反光丝通过细小玻璃微珠反射光线，质感柔软可以用于纺织，纺织混织反光丝，编织绳子，反光丝厂家，织带，绒线混织反光纱，然后可以用于织毛衣，织帽子，围巾，服装服饰等，。

我司反光丝采用高光度反光材料，嘉兴反光丝，亮度好，可见度高，欢迎咨询取样，。也可以支持来样定制。

江苏凯盾新材料有限公司反光纱

关于反光纱拈度 纱线拈度对纱线性质有直接影响。加拈使纱线中的纤维产生向心压力，增加纤维间的摩擦力，使纱线断裂时滑脱纤维根数减少。同时，双面反光丝，纱线的细度不匀会导致纱线在较细处拈度分布较多，较粗处拈度较少。纱线的强度不匀率因加拈作用而得到改善，使纱线强度随拈度增加而增加。

反光缝纫线

规格：0.25MM 0.35MM 0.5MM

包装：1000-8000米/卷

拈系数 细纱加拈后，纱的表层纤维对纱轴的倾角 叫 拈角。拈角大小也是表示纱线加拈程度的指标之一。在实际生产中由于测量拈角不太方便，常采用与纱线拈角有关的指标拈系数表示纱线的加拈程度。特克斯制拈系数 t 的公式为：它表示当纱线的体积重量 一定时，拈系数 t 与拈角 的正切成比例。

特克斯制拈度 Tt 的公式为: 它表示拈度 Tt 、拈系数 t 与纱线特克斯（号数） H 三者之间的关系。公制拈系数 m 和拈度 Tm 的计算公式分别为：其中 Nm 表示细纱的公制支数。常用的棉型纱线特克斯制拈系数为280 ~ 420，纯毛精纺单纱公制拈系数为75 ~ 90，纯毛粗纺单纱的公制拈系数为11.5 ~ 15.5，绢纺纱公制拈系数为30 ~ 85。

嘉兴反光丝-反光丝厂家-江苏凯盾新材料(诚信商家)由江苏凯盾新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏凯盾新材料有限公司（www.jiangsukaidun.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!