

# 新威 真空电镀技术 廊坊真空电镀

产品名称	新威 真空电镀技术 廊坊真空电镀
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

## 产品详情

近日润奥化工推出一款真空电镀面漆树脂UT29385测试配方采用树脂搭配少量单体、适量引发剂和色浆，主要考察树脂的附着力、柔韧性、耐水煮性硬度、展色性以及表观等性能。

### 硬度

UT29385铅笔硬度B-HB，作为真空电镀面漆树脂，硬度适中，设计面漆配方时需要搭配六官能树脂提升硬度，从而达到提高耐磨、耐化性的目的。

### 展色性

UT29385引入特殊展色基团，廊坊真空电镀，促进对颜料的分散性，具有优异的润色性和展色性，在保证体系色度的前提下减少颜料用量，提高通透性，增强电镀金属感，同时减少对固化性能的影响。

### 流平性

UT29385无论在金属镀层还是塑胶(PC、ABS、PVC)上都有好的流平性、润湿性，不锈钢真空电镀，可避免漆膜表面形成微橘皮或贝纳德漩涡等缺陷，保证漆膜表面平整，光泽度高。

### 真空电镀电源特点：

1. 真空电镀电源采用先进的开关电源技术，体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小，在节能和镀膜工艺的稳定性上比传统电源有明显的优势。
2. 采用先进的DSP控制系统，真空电镀电源具备自动稳流/稳压功能，不随气压变化，充分保证镀膜工艺的重复性，控制膜厚和减少靶材用量。
3. 抑制靶材弧光放电及抗短路功能。具有极佳的负载匹配能力，既保证了靶面清洗工艺的稳定性，又提

高了靶面清洗速度。

4. 具有电压陡降特性，可充分满足磁控溅射的特殊要求。
5. 主要参数均可大范围连续调节。
6. 可N+1并联，实现大功率输出，真空电镀技术，方便维护，可靠性高。
7. PLC接口功能，方便实现自动化控制。

真空蒸镀和溅射镀膜传统的蒸镀以及溅射镀膜都主要利用中性粒子成膜，uv真空电镀，在膜层粒子到达基片时的速度较低，因而会产生诸如沉积速率低、膜层附着力差、膜层不致密等问题，而离子镀可以很好解决上述问题。

新威(图)-真空电镀技术-廊坊真空电镀由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂(hzxinwei.com)是广东惠州,冶炼加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在新威领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创新威更加美好的未来。