

烟气消白设备制造 烟气消白设备 除尘脱硫消白综合项目

产品名称	烟气消白设备制造 烟气消白设备 除尘脱硫消白综合项目
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式MGGH烟气消白设备

纵观烟气脱白技术国内外的的发展，湿法脱硫技术在脱硫市场上明显地占据了主导地位，特别是传统的石灰/石灰石湿法脱硫工艺。这是由这种传统的湿法脱硫技术的工艺成熟、适用高含硫燃料范围、处理烟气能力大、脱硫、脱硫吸收剂丰富，且价格低廉及脱硫副产品可利用等特点所决定的。然而，这种湿法脱硫技术也存在着系统设备庞大、初投资建设和运行费用高等缺陷，致使其在发展中国家火力发电厂烟气脱白市场上的应用普遍受到限制。值得指出的是：近年来，随着计算流体力学模拟技术(CFD M)、化学反应动力学等的发展，对吸收塔设计技术的研究有了不断的深入。特别是以多相流体力学、化学反应动力学及湍流扩散等为理论基础，建立吸收塔数值模型技术的研究，已能有效地帮助设计者建立起设计、更低成本吸收塔系统的设计准则。

热管换热式MGGH烟气消白设备

多种布置形式

- (1) 立式热管GGH，原烟气、净烟气分别在换热器的下部烟道和上部烟道，采用逆流布置，实现冷、热流体的热交换。
- (2) 斜置式热管GGH，烟气消白设备，原烟气、净烟气分别在换热器的左下部烟道和右上部烟道，采用逆流布置，实现冷、热流体的热交换。这里，热管采取倾斜放置，这种布置形式更有利于清灰处理。

热管换热式MGGH烟气消白设备

燃煤电厂有色烟羽治理要求

(一)燃煤电厂应采取相应技术降低烟气排放温度和含湿量，球团厂烟气消白设备，通过收集烟气中过饱和水蒸汽中水分，减少烟气中可溶性盐、硫酸雾、有机物等可凝结颗粒物的排放。

(二)燃煤电厂锅炉烟气采取烟温控制及其他有效措施，烟气消白设备制造，基本消除石膏雨和有色烟羽现象。烟温控制采取降温冷凝方法的，正常工况下，夏季(4-10月)冷凝后烟温达到48℃以下，烟气含湿量11.0%以下;冬季(11月-次年3月)冷凝后烟温达45℃以下，烟气含湿量9.5%以下。

(三)鼓励燃煤发电企业利用回收余热或其他方式对烟气再加热，以提高排烟温度，抬升排烟高度，尽量减少石膏雨和有色烟羽。

烟气消白设备制造-烟气消白设备-除尘脱硫消白综合项目(查看)由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利企环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室，联系人：魏总。