

# 提升超声波清洗机 提升抛动 抚顺提升超声波清洗机

产品名称	提升超声波清洗机 提升抛动 抚顺提升超声波清洗机
公司名称	济南巴克超声波科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新技术产业开发区临港北路5576号1号楼206室
联系电话	13205411906 13205411906

## 产品详情

本设备采用SUS304不锈钢制作，采用双层内胆设计，内胆全部采用冲孔工艺，能有效的对杂质进行过滤。该机由机架、水箱、风机(水泵)、提升机、循环冲洗水泵、传动部分等几部分组成。该机运行平稳、使用寿命长等特点，抚顺提升超声波清洗机，符合国家食品行业使用标准。

清洗机操作简单，使用寿命长等特点，毛辊材料经特殊工艺处理（采用尼龙线绳轧制而成），经久耐用，耐磨性能好。箱体采用不锈钢材质，不锈蚀、清洁卫生。可根据客户要求定制。

操作温度时间设定方法；

注；出厂设定温度是40度，清洗时间20分钟。（如需增加请自行调整）

设备参数

外形尺寸：650\*540\*820

供电电压：交流220-240V

管径：32

每分钟排量：300L

设定温度：0-100C°

清洗时间设定：0-999分钟

内部水箱容积75-80L

加热功率：3500W

设备噪音：小于60分贝

吸程：7-9米

扬程：32米

具备超声、自动更换清洗水、可选配烘干3种功能，全程自动化运行。7.1寸LCD液晶触摸显示屏，显示各种程序、运行阶段、温度以及机器故障。采用PLC（微电脑可编程控制器CPU）控制技术，7.1英寸彩色触摸显示屏。高度人性化，即可直接在触控屏上设定各类运行参数，也能通过RS232接口直接在电脑上设定设备运行参数，极大地满足不同使用者对清洗的要求。具有自动程序记忆功能，工作模式任意切换。安全保护：过流保护，断路保护、短路保护、过热保护等功能。功率可调（0%~100%），清洗时间可调：0~600Min。温度可调：常温~93度。设置自动进排水功能，操作简便可靠。超声结束后可自动更换清洗水，提高洁净度，杜绝二次污染。超大视窗，方便在运行过程中的观察，一目了然。带过滤装置，有效截留污物，防止管路堵塞，提高清洗效果，延长设备使用寿命。过滤网附带提拉结构，方便用户清理。配有进口液位控制传感器，提升超声波清洗机，保证进水水量。标配PT1000温度传感器，提升超声波清洗机单槽，提供水加热在线显示。自动故障诊断程序，蜂鸣器自动报警，仪器故障时屏幕会显示故障信息，提示发现问题位置并方便工程师提供维护；仪器还提示警示信息，提示用户及时处理。科学的排水设计，保证舱室洁净无死角，避免二次污染。可选配烘干功能，超声结束后，自动烘干玻璃器皿。

提升超声波清洗机-提升抛动-抚顺提升超声波清洗机由济南巴克超声波科技有限公司提供。济南巴克超声波科技有限公司（[www.csbqxj.com](http://www.csbqxj.com)）位于山东省济南市高新技术产业开发区临港北路5576号1号楼206室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巴克超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。巴克超声波取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。巴克超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.bkqxj.com](http://www.bkqxj.com)）还是从事超声波工业清洗机，河北喷淋工业清洗机，全自动工业清洗机的厂家，欢迎来电咨询。