

三元乙丙橡胶板,防渗盖板批发价

产品名称	三元乙丙橡胶板,防渗盖板批发价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	用途:面板坝用 规格:300X6 型号:SR
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶板,防渗盖板材质结构

三元乙丙橡胶板,防渗盖板,是公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片,为复合材质,一般厚度为6mm,其中4mm的橡胶胶,是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。

三元乙丙橡胶板,防渗盖板是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙橡胶板,防渗盖板是面板坝常有的表层盖板,也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材,具有良好的耐老化,耐高低温性能。

三元乙丙橡胶板,防渗盖板的性能指标

三元乙丙橡胶板,防渗盖板的性能指标序号耐介质浸泡质量变化率(在液体中浸泡5个月)检测项目蒸馏水饱和Ca(OH)₂溶液10%NaCl溶液拉伸强度常温干燥断裂伸长率粘接面拉伸强度2拉伸粘接性能常温浸泡断裂伸长率粘接面低温干燥300次冻融循环,密度高温流淌性施工度(25 针入度)复合界面剥离强度(常温)抗渗抗击穿性止水板厚5cm,其下为2.5~5mm垫层料,64h不渗水压力,同时,为解决实际工程表层止水T型接头处理困难的问题,我公司研制了整体一次硫化成形的T型接头,该产品已用于多个水利工程。

三元乙丙橡胶板,防渗盖板的性能

为解决普通盖板与砼面板及趾板不能很好密封的问题,我公司生产的三元乙丙橡胶板,防渗盖板,其中三元乙丙橡胶板,防渗盖板,不但具有优良的自粘性,而且还能与天然橡胶止水带、三元乙丙板、PVC土工膜、铜片等材料很好地粘结。模拟试验表明,三元乙丙橡胶板,防渗盖板还具有在高水压作用下不会流动、不被击穿的优越性能。采用三元乙丙橡胶板,防渗盖板,不仅综合了优异的耐老化性和力学性能,而且解决了三元乙丙橡胶板,防渗盖板很难与混凝土表面牢固粘结,导致表层止水密封不可靠的难题。

三元乙丙橡胶板,防渗盖板的性能序号材料名称硬度(邵尔A)拉伸强度扯断伸长率三元乙丙胶层撕裂强度

低温弯折拉伸强度保持率耐热空气老化(80 × 168h)扯断伸长率保持率伸长率达到101%时臭氧老化(500pphm,168h × 40 ,伸长率40%,静态)硬度(邵尔A)拉伸强度扯断伸长率天然橡胶层压缩变形撕裂强度脆性温度硬度变化(邵尔A)热空气老化70 × 168h拉伸强度扯断伸长率臭氧老化50pphm,20%,48h 70 × 24h 23 × 168h项目检验类别。