

## 福意联56 灭活恒温箱

产品名称	福意联56 灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L-281L 温度:0~100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

北京福意联公司企业央视广告一经推出，了良好的反响，很多用户更加放心的跟企业合作，让企业真正的进入高速发展的阶段。也希望有越来越多的企业和个人与福意联合作，携手发展，共创！

### 福意联56 灭活恒温箱产品应用

主要用于检测样本管密闭性后进行灭活处理，灭活条件（56 ，30min），取出酒精灭活管用酒精擦拭外表，将样本放入到生物安全柜内。

以上介绍是福意联56 灭活恒温箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温  
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度  
03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能  
04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手  
05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝

制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪 音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1
脚 轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温度范围	0~100度（可调控）		

承诺：一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将工作，提高到与产品质量要求同步。三、与供货方签订质量保协议时，同时约定由供货方对的条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关领导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、\*、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、化，不断提高服务质量。九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。