

# 重庆渝中塑胶跑道

产品名称	重庆渝中塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:13mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

重庆渝中塑胶跑道

新国标塑胶面层厚度

运动场塑胶面层厚度不同类型不一样，对于主要的田径场和球场，来了解一下厚度的标准。

新国标GB36246-2018对塑胶面层厚度做了明确的规定：

- 1、400米田径场无论什么类型的跑道，除加厚区域外，塑胶跑道施工厚度应大于或等于13mm，厚度合格率大于或等于90%，任何测量点的厚度均应大于或等于10mm；跳高、跳远等比赛区域需加厚部分应分别20mm、25mm，任何测量点的厚度均应大于或等于10mm，而非400米田径场地塑胶面层厚度应大于或等于13mm任何测量点的厚度均应大于或等于10mm。
- 2、球场类场地面层平均厚度应大于或等于8mm厚度合格率大于等于90%,任何测量点的厚度均应大于6mm。
- 3、其他活动场地面层平均厚度应大于或等于10mm，厚度合格率大于或等于90%，任何测量点的厚度均应大于或等于8mm。

通过以上新国标GB36246-2018对运动场塑胶面层厚度的规定，我们可以总结出塑胶跑道平均厚度得大于或等于13mm，球场平均厚度得大于或等于8mm，另外还对场地最低厚度作了限制分别是10mm与6mm。

运动场塑胶面层厚度影响着性能，做出标准化的规定不仅能保护运动者，更能让高质量的运动场地发挥作用。