

拱墅区轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨吊顶公司 晨玥建材

产品名称	拱墅区轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨吊顶公司 晨玥建材
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

产品详情

轻钢龙骨吊顶施工的特性是啥：

- 1、本身品质偏轻。轻钢龙骨是一种质轻原材料。用这类原材料制做的吊顶重量仅为3~4kg/m²，轻钢龙骨吊顶多少钱，若用8mm厚的纸面石膏板构成吊顶，则为11kg/m²上下，为批腻子吊顶净重的1/4。隔断的重量为5kg/m²，两边各装12mm厚的纸面石膏板构成的隔断墙约重25~27kg/m²，只等于半墙体品质的1/10。
- 2、防火安全性能好。由轻钢龙骨和2~4层纸面石膏板所构成的隔断，其耐火等级可做到1.0~1.6h。因而，轻钢龙骨具备好的防火安全性能。
- 3、施工效率较高。因为轻钢龙骨是一种质轻原材料，能够选用装配式建筑的施工方式，因而，其施工效率较高，一般施工技术实力每工日可进行隔断3~2m²。
- 4、构造可以信赖。因为轻钢龙骨具备抗压强度较高、弯曲刚度大等特性，因而，用其做成的构造十分可以信赖。比如，用总宽为50~150mm的隔墙龙骨制做3.25~6.00m高的隔断时，在250N/m⁰均布荷载功效下，隔墙龙骨的较大挠度值可考虑标准的超高宽比1/20的规定。

横撑龙骨的间距应该根据设计的要求确定，常用间距有：1200mm、600mm、400mm。22. 平板玻璃隔墙所用的木龙骨其横截面面积及纵向、横向的间距都应符合设计的要求。为了保证木龙骨骨架的连接牢固，木龙骨的横龙骨和竖龙骨链接出采用开半榫、加胶与加钉的方法连接。33. 石膏板在对接时一定要要靠紧，接缝处是需要加横撑龙骨，石膏板应在不受力的状态下安装，不得强压定位，应该保证副龙骨的底面是处于同一平面，龙骨接长的接插部位应错开。

在安装轻钢龙骨时，倘若主龙骨上应和挂重件，则要提高打横的次主龙骨，以提高主龙骨的承作用力。净重量超过3kg的照明灯具饰和电扇等不可以马上安装在轻钢龙骨装修吊顶上，轻钢龙骨吊顶公司，仅仅要在蓬顶上安装技术专业的固定支架，轻钢龙骨吊顶包工包料，避免造成坠落风险性。

工程竣工验收经钢龙骨的安装工作中时，要检查吊杆顶部是否固定不变坚固，是否有松动情况。家装吊顶内运用的所有零配件（包括主龙骨）是否都是热浸镀锌产品。

主龙骨的插孔部位是否增设吊杆，吊杆与主龙骨顶部的间隔有没有超出300mm。挨近墙角的龙骨与墙壁间距300mm，则必须再提升一根龙骨。总而言之，拱墅区轻钢龙骨吊顶，在工程验收时要留意全部关键点，没留安全风险。简易而言，轻钢龙骨的标准安装步骤，包含放线精准定位、吊杆安装、主龙骨安装、边龙骨安装、副龙骨安装等。

拱墅区轻钢龙骨吊顶-轻钢龙骨吊顶公司-晨玥建材(推荐商家)由杭州晨玥建材有限公司提供。“吊顶隔墙”就选杭州晨玥建材有限公司（www.hzshgs.cn），公司位于：石桥路238号F区25号，多年来，晨玥建材坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晨玥建材期待成为您的长期合作伙伴！