

60*60矿棉板吊顶 晨玥建材 60*60矿棉板吊顶公司

产品名称	60*60矿棉板吊顶 晨玥建材 60*60矿棉板吊顶公司
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

产品详情

矿棉板商品特性：

- 1、减噪性:矿棉板以矿棉为关键生产制造原料，而矿棉微孔板比较发达，减少声波频率反射、清除回声、阻隔楼板传送的噪声。
- 2、吸音性:矿棉板是一种具备高品质吸音特性的原材料。在用以房屋装修时，均值吸音率达到0.5以上，适用公司办公室、院校、大型商场等场地。
- 3、降噪隔音性:根据吊顶天花板材合理地装修隔断各室的噪声，构建清静的室内空气。
- 4、防火安全性:矿棉板是以不燃的矿棉为关键原料做成，60*60矿棉板吊顶，在发生火灾时不容易造成点燃，进而合理地防止火情的扩散。

矿棉板吊顶施工工艺介绍

1. 基层清理：矿棉板吊顶施工工艺的就是基层清理，60*60矿棉板吊顶包工包料，在安装矿棉板吊顶前，要先把基层处理干净，要平整，不能有杂质，特别是一些会影响到矿棉板吊顶施工的安装物。
2. 弹线：在安装矿棉板吊顶前，要先设计好安装的标准线，也就是标高弹吊顶线。
3. 安装吊杆：在安装矿棉板吊顶前，60*60矿棉板吊顶价格表，要根据施工图纸来确定吊杆的位置，然后将吊杆预埋件安装好，再刷防锈漆。选购的吊杆直径应为8mm的钢筋制作的，每个吊点之间的距离应为900-1200mm。安装矿棉板吊顶时，其上端要与预埋件进行焊接，下端套丝后与吊件连接。

矿棉板采用矿棉作为主原料，100%不含石棉，不会出现针状粉尘，不会经呼吸道进入体内，对人体无害。使用复合纤维和网状结构基层涂料，大大提高了抗冲击、抗变形能力。矿棉板内部结构呈立体交叉网状结构，内部空间充足，结构牢靠，大大提高了自身的吸音降噪能力，比普通矿棉板吸音效果提高1~2倍。内部添加防潮剂和辅助防潮剂，60*60矿棉板吊顶公司，既增加了表面纤维抗力，有效稳定胶结剂，保持板材强度，并能调节室内湿度，改善居住环境。纳米剂充斥板体内部，能有效防霉、灭菌、抑菌再生，大大提高了适用范围，使其能够应用到具有要求、灭菌的无菌环境中。添加稀土无机复合材料，使矿棉板具有表面活性，能够强烈吸附、分解装修过程中产生的甲醛等有毒物质，并且具有离子交换机的化学性能，有效提高空气中的氧离子的浓度。大大改善了生活空间。添加了具有防火、隔热功能的膨胀珍珠岩有效降低了制冷、制热费用，符合新时期人们节能、降耗的需求。60*60矿棉板吊顶-晨玥建材-60*60矿棉板吊顶公司由杭州晨玥建材有限公司提供。杭州晨玥建材有限公司（www.hzshgs.cn）是从事“吊顶隔墙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。