

地下预制拼装综合管廊密封胶条生产厂家

产品名称	地下预制拼装综合管廊密封胶条生产厂家
公司名称	衡水焱森橡塑制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡西张景官开发区
联系电话	18631857652

产品详情

地下预制拼装综合管廊密封胶条生产厂家

预制管廊自粘密封防水胶条特点及安装

预制管廊自粘密封防水胶条的由来

管廊可分为现浇混凝土结构和预制拼装结构等结构，但不管哪种结构都需要采用橡胶密封制品作为接口的密封方式。现有技术中，用于地下城市管廊的密封制品相继暴露出遇水腐蚀、寿命短、防腐能力差、密封不良等诸多问题。地下综合管廊埋于地下，设计寿命不低于100年，密封制品不易更换，出现泄漏后更换密封制品相当不便，因此，需开发一种经久耐用的，用于地下综合管廊的密封制品，以克服现有技术中综合管廊密封制品的不足。

自粘密封防水胶条的特点；

弹性主防水，遇水膨胀辅助防水；

中间开孔、底部开槽结构，具有优异的高回弹性、高压压缩变形性；

三元乙丙弹性橡胶弹性好、强度高、耐老化性好、使用寿命长；

耐酸、碱、霉菌、密封性好，胶条界面应力 1.5MPa，预应力张拉力20~25MPa；

双胶圈注水试验可达0.3~0.5MPa。

预制管廊自粘密封防水胶条安装注意事项

由于闭水段封口不密实，又因其在井内而常被忽视，如果采用砌砖墙封堵时，应注意做好以下几点：

砌堵前应把管口0.5m左右范围内的管内壁清洗干净，涂刷水泥原浆，同时把所用的砖块润湿备用。砌堵

砂浆标号应不低于M7.5，且具有良好的稠度。

勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。条件允许时可在检查井砌筑之前进行封砌，以利保证质量。