

# 氟碳漆批发 福州氟碳漆 福州威斯伯地坪漆出售

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 氟碳漆批发 福州氟碳漆 福州威斯伯地坪漆出售      |
| 公司名称 | 福州威斯伯化工有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆 |
| 联系电话 | 13305910662 13305910662     |

## 产品详情

### 地坪漆施工的注意事项

- 1、新浇筑的混凝土地面：混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成，吸水率大、碱性强、干燥慢。新浇筑混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键，所以，在涂装前要干燥相当长的时间，除非特别减水，否则一般要求干燥28D以上，福州氟碳漆，基面含水率要小于6%。表面泛碱物要彻底清除，必要时做中和处理。混凝土强度要求达到C25以上。地面平整度用2m靠尺检查，间隙不得大于3mm。
- 2、旧地面：已经使用过的旧地面，破损部位应找补。如果有蜡层、油类污染、化学腐蚀介质和旧涂层，应当采取相应方法处理。

### 温度对环氧地坪漆施工影响有哪几方面呢？

#### 一、温度过低:

温度低于5摄氏度的状况下地坪漆很难固化，这会导致膜地坪漆成膜的时间比较短，如果无法固化，地坪漆就无法竣工，并且如果涂膜的时间比较慢的状况下，灰尘等杂物会附着在地坪漆表面，导致环氧地坪漆涂装作用变差，所以在涂膜地坪漆温度不要再5摄氏度以下。

#### 二、温度过高：

当温度在30摄氏度的状况，涂料的稠度会增加，呈现干结报废，当温度过高的话，氟碳漆电话，桶内的地坪漆无法施工完就无法用，造成很大的浪费。

所以在施工地坪漆的时分温度不能太高也不能太低。

## 环氧地坪漆具有几种防腐作用

一、献shen锌fen的维护效果：之所以叫环氧地坪漆，其原因之一就是它含有很多的锌fen，锌的电位比铁要负，锌粒子和钢铁表面相互触摸，因而在溶液电解质中原子容易失去电子变成阳极。在阳极由于锌失去电子而被腐蚀，而在阴极区钢铁的表面会不断得到电子，因而得到维护。如果我们要是涂膜发作导电的效果，就要献shen阳极的效果，必须让整个涂层都有杰出的导电性，让整个涂层和钢铁基材构成一个回路，氟碳漆批发，这样富锌涂层才干起到维护的效果。

二、钝化效果：环氧富锌底漆对钢材有着杰出的钝化效果，油漆成膜过程中随着水分的蒸腾，涂层的pH值发作变化，钢材基体的电极电位不是一直处于受电化学维护的状况，因而涂料对钢材基材有着杰出的钝化效果。

氟碳漆批发-福州氟碳漆-福州威斯伯地坪漆出售(查看)由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司(www.fzwsb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！