

不锈钢配电柜图片 东沙群岛不锈钢配电柜 霸业厂家直销

产品名称	不锈钢配电柜图片 东沙群岛不锈钢配电柜 霸业厂家直销
公司名称	广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋
联系电话	18665590577

产品详情

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司已发展成为国家高新技术企业，是广东省电气行业的重点骨干企业。联系我们可以了解到：机柜电话、户内不锈钢照明箱、动力箱费用、户外机箱、不锈钢配电柜电话、照明箱配置、风机控制箱、风机不锈钢控制箱、不锈钢动力柜价格、机箱价格、水泵不锈钢控制柜等信息。

照明配电箱安装禁忌有哪些？

一、禁忌：照明配电箱(板)进场未做检查。

后果：照明配电箱(板)进场未做检查，往往在安装后才发现：其二层板没有专用接地螺栓，保护地线截面小，装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接，导线与器具连接不牢固、有反圈现象，螺母不用镀锌件，导线线径不符合要求，没有按色标标识，没有卡片柜和电气线路图，器具布局、间隔不合理，没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。

二、禁忌：照明配电箱(板)保护线做得不到位，线径不符合

后果：照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出，而是利用箱体构架串接，线径不按要求设，配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线，容易引发安全事故。不锈钢配电柜

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司为您提供；风机不锈钢控制箱、不锈钢动力柜价格、机箱价格、水泵不锈钢控制柜、配电箱厂家、机箱安装、户内机箱、配电柜厂家、水泵动力柜、机柜型号、动力柜安装、不锈钢配电柜配置、不锈钢动力柜型号等信息。公司已通过国家ISO9001质量体系认证和3C认证，公司生产的电力柜、控制柜、配电箱等多项产品获国家实用新型专利证书。

当配电箱起火时应采取什么措施灭火？

切断电源应注意以下几点：

- 1、火灾发生后，由于受潮和烟熏，开关设备绝缘能力降低，因此，拉闸时绝缘工具操作。
- 2、高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源，低压应先操作电磁启动器而不应该先操作刀开关切断电源，以免引起弧光短路。
- 3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。
- 4、剪断电线时，东沙群岛不锈钢配电柜，不同相的电线应在不同的部位剪断，以免造成短路。剪断空中的电线时，剪断位置应选择在电源方向的支持物附近，以防止电线剪后断落下来，造成接地短路和触电事故。

有时，为了争取灭火时间，防止火灾扩大，来不及断电；或因灭火、生产等需要，不能断电，则需要带电灭火。不锈钢配电柜

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司已发展成为国家高新技术企业，是广东省电气行业的重点骨干企业。联系我们可以了解到：机柜电话、户内不锈钢照明箱、动力箱费用、户外机箱、不锈钢配电柜电话、照明箱配置、风机控制箱、风机不锈钢控制箱、不锈钢动力柜价格、机箱价格、水泵不锈钢控制柜等信息。

针对不同的消防控制主机，不锈钢配电柜图片，其启停控制方案有几种供大家参考选择：

- 1) 在每路风机控制箱内设置DC24V继电器1只，由消防主机或模块提供一个DC24V的电源来实现远程消防启、停控制。
- 2) 在每路风机控制箱内设置DC24V继电器两只，由消防主机或模块提供两个DC24V的电源来实现远程消防启、停控制。一个启动作为启动风机用，不锈钢配电柜钣金，另一个作为停止风机用。
- 3) 由消防模块或消防中心提供一个无源常开接点过来控制其启停，闭合则启动，电器不锈钢配电柜，断开则停止。或者提供一常开一常闭接点过来控制其启停。需注意的是，此接点需确认是否可以串入二次控制回路的AC220V电路中，否则需通过一个AC24V的变压器或DC24V的开关电源进行隔离。

反馈信号：风机控制箱应提供给消防系统风机的运行、故障、手/自动状态反馈信号。此信号所有都是独立的无源常开接点信号。

应急控制或称强启控制

当消防模块发出信号对风机进行控制而不动作时或其它因素；则需要对风机进行强启控制，强启控制分为：模块控制强启（控制方式和种类与上述模块控制一样）、硬线控制强启。不锈钢配电柜

不锈钢配电柜图片-东沙群岛不锈钢配电柜-霸业厂家直销由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提供。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司（www.gzbaye.com/）位于广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前霸业在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。霸业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。霸业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。