

# 宜昌防雨布 防雨布厂 万德包装

产品名称	宜昌防雨布 防雨布厂 万德包装
公司名称	万德包装塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号
联系电话	18665536482

## 产品详情

篷布：有多种叫法，也可叫做PVC涂塑布，涂层布，三防布，油布，苫布。是一种涂覆PVC工艺压合而成的耐用型防雨布。这类布剖面结构为三层（中间层是麻线或高强丝网织布，两边为PVC涂胶层）。篷布的生产，需要大型专业的设备，生产门槛较高，也需要一定专业涂层配料技术。大量采购，建议咨询大型篷布工厂，例如丰翼篷布厂。通常PVC篷布可选各种颜色。客户定制化较高，但有个普高前提，需求量应不小于5000米。宽幅可选1米，1.5米，2米均可。长度一般为100米每卷。某些克重较高的重篷布，长度可缩至80米或50米每卷，以方便运输及加工需要。

优点：非常耐用，防雨布厂，普通厚度以上，可使用3年以上。各行业防雨需求胜任能力强，防火阻燃（丰翼阻燃布），防雨防晒，防潮保暖，耐磨耐撕。

缺点：刚投入使用会有一些气味，那是PVC涂料的气味。属正常现象，可放户外通风晒3-5天，气味自动消失。另外，这类雨布普遍较重，不利于频繁挪动。更适合于长期盖货所用。

价格：价格适中，是目前市面的主流防雨产品！

### 如何满足防雨布的需求

为了满足市场防雨布的需求，目前很多帆布厂家都推出多种类型的防雨布产品，从防雨布的质量，可以划分很多类型，采取尼龙防雨布产品，尼龙的化工产品，和尼龙生产成本很低，用来做布料的帆布，尼龙和帆布都有自己的优势。

画布的密度也与产品的价格和生产效率的大小有关，但画布的质量存在优势，无论是在生活中，还是在使用的的时间，使用帆布时间，但远远超过使用尼龙时间.而对于防雨布的特点和使用，在某些特殊情况下，如果能更开放，将使防雨布产品的使用变得更加多样化。

防雨布该如何加工呢？

1、开始是防雨布下料，下料方式目前分为人工下料和机器下料两种，其中人工下料更加普遍。拿15x10米的防雨布尺寸举例，如果布料宽幅是2米的，就得下5张15米长的布料（5张布x每张布宽=10米）。如果是1.5米的，宜昌防雨布，就得下10张10米长的布料（10张布x每张布宽=15米）。这两种下料方式都能做成15x10米的成品。下料时应尽量避免布料的无谓浪费，合理计算，减少损耗。

2、布料下好后，就是热合部分。工具是一台高频热合机，防雨布直销，加上2-3工人配合。以2米宽幅布料举例：拿4条2x15米放在热合机一面，另外1条放在另一面，防雨布多少钱，只有1条的一方应为老师傅（有经验的），两方的操作工人把工热粘的一头整齐准确放入（切勿将手放入滚筒以免压伤），打开热合机中缝温度开关，以及风机开关。温度调至合适位置（一般在280-420摄氏度之间），开始防雨布加工。控布的2人必须精神专注，扶好布料，按进布方向整齐地递送布料进滚筒。尽量保持布料粘合部分宽度适中，不可有较大偏差。

3、重复第5条的步骤，直到5条防雨布料全部粘合成整体。关掉中缝温度开关，不要关风筒开关，再打开包边温度开关。待温度达到300-400摄氏度时，开始包边。包边的宽度应卷3CM-5CM，让其上下部分粘结在一起。有些尺寸较大的防雨布可在卷边的同时，在卷边内层边缘处夹上抗拉绳索，增强防雨布结实度。四个边都要卷边粘合。

4、然后就是打篷扣，打扣有专业的打扣机，在防雨布4边扎上篷扣（间距1.2米），方便固定。

5、后是防雨布的整理及包装。防雨布必须叠整齐，规范地卷成一团。用编织带或公司专用包装袋包装。由于防雨布重货的特点，很少走快递，发物流比较多。包装应严实，减少物流转运途中破损。

宜昌防雨布-防雨布厂-万德包装(推荐商家)由佛山市南海区大沥万德包装材料商行提供。行路致远，砥砺前行。佛山市南海区大沥万德包装材料商行（fswdbz.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!