

白城土工布 复合土工布价格 600克复合土工布厂家

产品名称	白城土工布 复合土工布价格 600克复合土工布厂家
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

土工布作为土工合成材料的一种，在市场上被广泛应用，在水利工程、公路铁路工程以及电气工程等行业都有其身影，下面小编就为大家介绍一下土工布如何进行施工。

土工布保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，尽量采用埋入法铺设。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽量避免石块直接砸在土工膜上，好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。

接缝事项：

- 1、土工布的接缝处理是施工的关键程序，将影响工程的运行寿命，据质量检测表明，采用热焊方法比较理想。热焊方法是PE土工膜相接的表面加热处理，使之表面熔化，然后通过压力使之融合成一体。
- 2、土工膜好沿一定方向铺设，土工膜两边均预留一定PE膜与PET不粘合层，铺设时要调整好每个单元土工膜走向，以便于两个单元土工膜的焊接。

- 3、土工膜铺设后，要用砂袋压住，以防风动，白城土工布，边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等。
- 4、焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜，使之搭接一定的宽带，且平整、无折皱。
- 5、焊接时，焊接使用专用焊接机进行焊接，要调整好温度和速度。

先将成捆土工布进行裁剪，500克复合土工布厂家，长度为26m，土工布幅宽3.8m，裁7幅，采用缝合法进行缝合，幅与幅缝合宽度为15cm，用尼龙线缝合3道，15cm处1道、10cm处1道、5cm处1道，缝合好后的整块土工布宽度为24.8m。在缝合好的整块土工布的一头折回50cm，折回的两头，各留1m不缝合栓大绳用，土工布生产商，1m以外缝合成布袋状，用皮尺和粉笔画线，50cm间隔进行，600克复合土工布厂家，人工将50cm的格缝合留口，以备装碎石。制作完折叠后运往施工现场。

土工布施工中不应将土工布铺设在垫层之上，垫层铺在土工布之下，垫层成为被保护层。这样施工有以下几个原因：垫层之上铺设土工布，人再上去施工，难以做到边施工边平整，而且容易脚踏损坏土工布；土工布在护坡接缝处易老化；要求土工布与垫层间，各垫层与被保护层间都满足反滤要求，对垫层要求高；土工布与护坡接触面定向摩擦系数变小，沿坡面滑动稳定性降低。

白城土工布-复合土工布价格-600克复合土工布厂家由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司（www.wtehb.com）位于泰安市泰山花园路花园公寓。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰安沃特尔在工地施工材料中享有良好的声誉。泰安沃特尔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泰安沃特尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。