

# 诺邦电器桥架配件 桥架螺丝批发 广东桥架螺丝

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 诺邦电器桥架配件 桥架螺丝批发 广东桥架螺丝 |
| 公司名称 | 扬中市诺邦电器有限公司            |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 镇江市扬中市三茅镇中园路           |
| 联系电话 | 13952985716            |

## 产品详情

桥架接地线就像是很多接地线一样都是通过把多余的电量或者静电导入地下，并且进行释放，这样就不会对人体造成危害。桥架接地线的作用也是大抵如此，但是由于桥架往往都是搭建的很高，所以对于接地线来说往往也是要很长的，万一这其中的过程中有那么一点的接地线没有完整的铺张开来，桥架螺丝价格，就会导致漏出来的电量在某处接地线中行不通后产生火花并且有可能进行燃烧。所以一定在安装接地线之前，对每一段的接地线都要严格的查验，确保每一条接地线都没有失误。

桥架接地线的工作虽然是十分的简单，就像是牵线一样，从这头牵到那头，桥架螺丝型号，从桥架的发电的地方一直牵到地底。但是这么简单的事情也是要打起十分的精神的，桥架螺丝批发，首先在地底就要看下有什么会导致接地线被破坏，像是动物什么的，都要严加防范。

### 桥架接地线的相关知识介绍

- 1、 电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，广东桥架螺丝，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、 沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、 对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

### 1 工艺原理

此施工方法应用提高前辈的施工工具——电缆桥架立柱不乱器(见图1)，进步电缆桥架安装质量和进度。其工艺原理是：

它利用内层、中间及外层3

个相对流动的支撑架的相互调节，将立柱调整到需要高度，再利用激光投线仪调整立柱的垂直度并保持立柱稳固，利便功课职员焊接。

## 2 施工流程

施工预备 丈量定位 立柱安装 托臂安装 桥架拼装 调整及紧固 桥架接地。

## 3 施工步骤及要点

### 3.1 施工预备

- 1) 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。
- 2) 按施工图丈量放线、坐标和标高、走向，经复核符合设计要求。
- 3) 电缆桥架的实际需要量，根据工程情况进行统计，现场验收电缆桥架及其附件齐全，规格数目应符合设计要求。
- 4) 电缆桥架的安装宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行。
- 5) 土建工程应全部结束且预留孔洞、预埋件符合设计要求，预埋件安装牢固、强度合格。
- 6) 顶棚、墙面粉刷工作全部完成方可进行电缆桥架安装。

诺邦电器桥架配件(图)-桥架螺丝批发-广东桥架螺丝由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司(www.yznbdq.com)在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，扬中诺邦电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鞠经理。