

mpo光纤连接器插芯 mpo连接器 苏州安捷讯

产品名称	mpo光纤连接器插芯 mpo连接器 苏州安捷讯
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

在多模光纤中，芯的直径是50 μm和62.5 μm两种，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μm~10 μm，常用的是9/125 μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，mpo连接器，俗称包层，包层使得光线保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，即涂覆层，用来保护包层。光纤通常被扎成束，外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体，它质地脆，易断裂，因此需要外加一保护层。

特点：

- 1: 解决了裸光纤的抗侧压、抗冲击，防鼠咬的保护问题
- 2: 使光缆的结构更合理、更简单、性能更优越
- 3: 降低了光缆的成本，减少资源浪费
- 4: 可以根据客户使用要求，改变产品现有性能

产品应用：

- 1、适用于室内外沿墙、顶、夹层和导管连接的直接布放光缆，以标准而又坚固的结构设计生产出的通信设备尾纤及活动连接线可直接用于设备之间的连接。
- 2、室内水平布线、建筑物内垂直布线、LAM网、适合于多信息点的连接、推荐使用在与终端用户直接连接的场合。

光纤分单双模的，mpo连接器价格，单模的传输距离在1500左右，mpo光纤连接器插芯，双模的则可以达到10几公里。光纤可以通过光端机转换为RJ45普通的网线或者RS232电缆信号。光纤跳线一般连接到了分光器或光配架，光纤跳线连接光端机，光端机可以把光信号转为我们平时用的电信号。光纤跳线是链接两端设备的，通常情况下接光纤盒就是ST头，交换机光纤模块就LC头，光纤收发器sc头，光端机和ODF架就fc头。

