

8芯mpo连接器 mpo连接器 mtp安捷讯光电

产品名称	8芯mpo连接器 mpo连接器 mtp安捷讯光电
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

通常「光纤」与「光缆」两个名词会被混淆.多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为「光缆」。光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害，如水，mpo连接器，火，电1击等。光缆分为:光纤，缓冲层及披覆.光纤和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是15 μ m~50 μ m，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μ m~10 μ m。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。光纤通常被扎成束，外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体，8芯mpo连接器，它质地脆，易断裂，因此需要外加一保护层。光纤通信，是指将要传送的语音、图像和数据信号等调制在光载波上，mpo连接器价格，以光纤作为传输媒介的通信方式

作用：

光缆终端盒作为信息传输的载体，以光纤硬件作为信息传输媒介，已然成为现代化通讯重要的支柱。光缆终端盒技术从理论提出到工程领域的技术实现，再到今天高速光纤通讯的实现，前后经历了几十年的时间，光纤通讯技术的诞生及深入发展是信息通讯sh-上一次重要的改革。

光缆终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，mpo光纤连接器，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。

光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之间的连接。以方便设备的连接和管理，用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之间的链接

单模光纤芯的直径为8 μ m-10 μ m，芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

