

# 消防工程施工 昆山浦江消防 苏州消防工程

产品名称	消防工程施工 昆山浦江消防 苏州消防工程
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

## 产品详情

### 怎样判断燃气泄漏

嗅——家用燃气中掺有臭剂，泄漏时会有臭味。

看——燃气泄漏，会形成雾状白烟。

听——会有“滋滋”的声音。

触——手接近泄漏的漏洞，会有凉凉的感觉

### 扑灭燃气火灾的具体操作方法

- 1、由于设备不严密而轻微泄漏引起的着火，可用湿布、湿麻袋等堵住着火处灭火。火熄灭后，再按有关规定补好漏处。
- 2、直径小于100毫米的管道着火时，消防工程施工，可直接关闭阀门，切断燃气灭火。直径大于100毫米的管道着火时，切记不能突然把燃气闸阀关死，以防回火爆炸。
- 3、燃气设备烧红时，不能用水骤然冷却，以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。
- 4、燃气设备附近着火，使燃气设备温度升高，苏州消防工程，在未引起燃气着火和设备烧坏时，可正常供气生产，但必须采取措施将火源隔开并及时熄灭。当燃气设备温度不高时，可用水冷却设备。
- 5、灭火后，要切断燃气来源，吹净残余燃气，查清事故原因，消除事故隐患。

## 如何科学控制消防工程成本

事前计划：“先算后干，心中有数。”

- 1.首先确定目标成本，遵循目标成本可分解原则，建议由施工队根据图纸、设计说明、合同及现场勘测测算实物量(工程量)，由项目管理中心及计划控制部对提供的实物量进行审核，并根据实际情况由三方确定合理损耗率。确认的项目工程总量。
- 2.施工队所提交的工程量清单，需列清明细及说明。对构成实物量的责任区域明确测算到分项、分栋、分层，便于将局部控制和总体控制统一起来。
- 3.在项目开工前，消防工程设计，在保证工程质量和满足合同要求的前提下，选定合理的施工方案，安排工程进度。根据施工方案及工程进度，提交给计划控制部总的合同材料采购申请单，并制定每期(按月或季为一期)的材料采购计划，做到心中有数。
- 4.计划控制部根据项目管理中心提交的按施工进度计划，确定每个项目月、季成本计划和项目总成本计划，作为控制施工过程生产成本的依据。

灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具，它能在其内部压力作用下，将所充装的灭火剂喷出，用来扑救火灾。灭火器在繁多，什么是消防工程，其适用范围也有所不同，只有正确选择灭火器的类型类型，才能有效地扑救不同种类的火灾，达到预期的效果。我国现行的国家标准将灭火器分为手提式灭火器和车推式灭火器。

多功能报警控的主机主要有一个有线的无线防区(八路无线四路有线防区):即可以连接有线探探头、有线门磁、有线煤气探测器。可以使用遥控器进行操纵，拥有多种操纵方式:可以使用电话机对系统进行操纵;也可以在别处用电话进行操纵;可以及时将各种报警信号以数字的形式传至报警中央;还可以设置六路电话号码。具备提高前辈的抗干扰、防雷击特性。

消防工程施工-昆山浦江消防(在线咨询)-苏州消防工程由昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司提供。昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司(www.pjxfgc119.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山浦江消防——您可信赖的朋友，公司地址：昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房，联系人：谢经理。