

灭火箱批发 昆山浦江消防 南通灭火箱

产品名称	灭火箱批发 昆山浦江消防 南通灭火箱
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

产品详情

灭火箱的箱门(箱盖)性能

1

开门式灭火器箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的灭火器箱均应设置箱门紧急开启的手动机构。

2 灭火器箱箱门(箱盖)开启操作应轻便灵活，灭火箱厂家，无卡阻现象，灭火箱供应，开启力不应大于50 N。

3 开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于120°；翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

灭火箱灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家

灭火箱包装、运输和贮存

1 灭火器箱出厂时应进行包装，包装材料可选用纸板。在灭火器箱包装时应将合格证和使用说明书放入箱中。

2 灭火器箱在运输过程中不允许重压和碰撞。

3 灭火器箱应垂直存放于干燥通风和无腐蚀性介质的库房内，叠放时应加衬垫物并不应超过三层

灭火箱灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家灭火箱厂家

有关灭火箱

灭火器箱，是用于放置手提式灭火器的消防产品。是商场、工厂、仓库、办公楼、车站和码头等场所必备的消防器材，特点：牢固、美观。箱门可选用金属或非金属材料。当箱门采用玻璃时，应使用厚度不小于3 mm的平板玻璃。灭火器箱体应端正，南通灭火箱，不应有歪斜、翘曲等变形现象。置地型应能平稳安放，不应有倾斜摇晃。灭火器箱体焊接或铆接应牢固，灭火箱批发，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷。箱体表面应作防腐处理，涂层应光滑平整。箱门、箱盖开启操作应轻便灵活，无卡阻现象。灭火器箱外表面应为大红色，正面上醒目标注中文“灭火器箱”和英文“Fire Extinguisher Box”字样，字色为白色，箱门采用玻璃时，字色为红色。

灭火箱批发-昆山浦江消防(在线咨询)-南通灭火箱由昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司（www.pjxfgc119.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!