

河北外墙腻子粉 外墙腻子粉生产厂家 克雷士顿

产品名称	河北外墙腻子粉 外墙腻子粉生产厂家 克雷士顿
公司名称	浙江克雷士顿建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江衢州市衢江区23省道
联系电话	15068946008

产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

墙面打磨用什么工具？

这里重点介绍两种工具：一是灯泡，二是砂纸。

1、灯泡。

为了能随时观察墙面平整度，打磨时，无论白天黑夜，工人一般都要在手里拿着一个灯泡。灯泡的瓦数一般都在200瓦以上，这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。

墙面打磨中常见的砂纸目数（每英寸的砂粒数）有80、120、180、240、320、400、600。其中80、120可以归为粗砂纸，180、240为中等，320以上为细砂纸。

砂纸过粗，容易导致出现划痕，砂纸过细，很难打磨得平整，所以墙面砂纸的选择，并不是越粗越好，也不能越细越好，而是与墙面腻子相匹配为宜。

在实际操作中，首先要以能把平整度做好为目标，墙面打磨多用240、320先进行试打，如果打磨起来不是很吃力，可以把平整度做的很好，那就继续；如果感觉打磨很吃力，那就换用低目数的粗砂纸再进行试打。在保证墙面平整度的前提下，如果遍使用了粗砂纸，一般整体或局部还需要用细砂纸再打磨一遍，以消除粗砂纸留下的划痕，并且让墙面更加细致。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基

腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

墙面打磨，外墙腻子粉生产厂家，指的是在腻子批刮上墙之后，为了能使墙面平整度更高，表面更细致、均匀，而对腻子进行的打磨。

为什么要做墙面打磨？

- 1、腻子的主要作用虽然是找平，但只是批刮腻子的话，仅仅是做了一半的找平工作，另外的一半，也是决定终效果的一半，要通过打磨来解决。这也是做墙面打磨的功能。
- 2、腻子批刮过程中，难免会出现一些微小的瑕疵，比如腻子交界处的接茬、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹、墙面吸水造成的等，这些瑕疵也是可以通过墙面打磨来解决的。
- 3、整体打磨后的腻子表面结构更加均匀一致，可以加强乳胶漆的表现效果，而且避免了因表面结构的差异可能引发的一些问题（如色漆局部色差等）。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

水泥腻子：以硅酸盐水泥基为主材的腻子是水泥腻子，特点是强度高，硬度大，但致命的缺点是它是刚性的，比较脆，易开裂。主要用于外墙(也可以用于内墙)。其特点就是表面强度大。

抗裂腻子：强度没有那么多高，外墙腻子粉直销，但是能抵抗墙体开裂，防止产生裂纹。

耐水腻子：耐水腻子是建筑腻子的一种，特指能达到《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)标准中N型，河北外墙腻子粉，也即耐水型腻子标准的一类腻子。《建筑室内用腻子》(JG/T3049-1998)是目前室内建筑腻子产品必须达到的一个标准，所有达不到该标准要求的腻子都是不合格品，禁止出售和使用。

大白腻子：就是我们常说的大，又称滑石粉、腻子粉，是家庭装修中对墙面找平的常用材料，一般在大中加入纤维素、白乳胶和水，揉成稠状，用以披墙壁面、屋顶，为防止其开裂、脱落，可于底层涂上一层界面剂。

河北外墙腻子粉-外墙腻子粉生产厂家-克雷士顿(推荐商家)由浙江克雷士顿建材有限公司提供。浙江克雷士顿建材有限公司(jiancai88.tz1288.com)是从事“内外墙腻子粉,石膏基腻子粉,石膏基自流平腻子,瓷砖胶泥,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王咏峰。