

# 外墙腻子粉直销 浙江外墙腻子粉 克雷士顿招商加盟

产品名称	外墙腻子粉直销 浙江外墙腻子粉 克雷士顿招商加盟
公司名称	浙江克雷士顿建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江衢州市衢江区23省道
联系电话	15068946008

## 产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

### 弹性耐水洗外墙防裂腻子粉参考配方

胶粉 0.8 ~ 1.8%、白水泥(黑水泥) 30%、双飞粉 40%、灰钙粉 30%、防裂添加剂 1 ~ 2%

### 马赛克条形瓷砖外墙防裂腻子粉参考配方

配方一：胶粉 1 ~ 1.3%、白水泥(425#) 40%、灰钙粉 20%、双飞粉 20%、抗裂添加剂 1.5%、石英砂120目(或烘干河砂) 20%

配方二：胶粉 2.5 ~ 3%、白水泥(黑水泥) 40%、双飞粉 20%、灰钙粉 20%、石英粉(180#砂) 20%、防裂添加剂 2 ~ 3%

配方三：胶粉 2.2 ~ 2.8%、白水泥(黑水泥) 40%、双飞粉 40%、灰钙粉 20%、防裂添加剂 1 ~ 1.5%

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，外墙腻子粉批发，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

### 可再分散聚合物胶粉的选用

可分散聚合物胶粉是一种加水能再重新分散在水中，生成稳定的分散液，并具有原来聚合物乳液性能的

聚合物乳胶粉[1]。它是由含有保护胶体的聚合物水分散体通过喷雾、冷冻干燥或者旋转闪蒸等工艺脱水粉化制备而成[2~3]。其粒子直径范围在10~200nm，所形成的聚合物粉末视工艺不同从几个微米到上百微米不等，每一个粉末颗粒包含有数以百万计的聚合物分散体小粒子，小粒子之间存在着足量的微粒状或层状的保护胶体，使之形成一种固态但分散的状态。水可再分散聚合物胶粉有-乙烯系、系、-系等多种类型[4]。在配方中加入水可再分散聚合物胶粉，一方面可以提高腻子的固体含量，另一方面可以起到提高黏度和大大改善腻子的批涂施工性等作用。但水可再分散聚合物胶粉的原始粒径不同，其成膜后的透明性也不同，因此，要根据需要选择透明性较好的胶粉。同时，由于水可再分散聚合物胶粉的成膜温度较低，其T<sub>g</sub>一般低于30℃，耐水性也相对较差。配方中添加量偏高时，在底漆施工后会发白和开裂。因此，水可再分散聚合物胶粉的用量不宜过大。一般来讲，外墙腻子粉生产厂家，在配方中加入10%~15%比较合适。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

什么是防水腻子？龙凤冈什么是防水腻子？SR-4熟胶粉生产腻子粉时，浙江外墙腻子粉，可以混合无机粉体材料先作成腻子粉，使用时加冷水搅拌成腻子膏。我厂通过长期的生产施工实践，在腻子生产中添加适量助剂和添加防水耐候的无机粉体材料，是解决腻子粉(膏)耐水耐候性的办法，在不增加多大成本的情况下，腻子粉(膏)的粘结强度、防水性、耐候性大大提高，同时还具有良好的施工性、打磨性，实现绿色环保、低成本、益。

外墙腻子粉直销-浙江外墙腻子粉-克雷士顿招商加盟(查看)由浙江克雷士顿建材有限公司提供。外墙腻子粉直销-浙江外墙腻子粉-克雷士顿招商加盟(查看)是浙江克雷士顿建材有限公司(jiancai88.tz1288.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王咏峰。