

pu胶喷涂 喷涂 四氟防腐铁氟龙

产品名称	pu胶喷涂 喷涂 四氟防腐铁氟龙
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

苏州四氟防腐科技有限公司成立于2009年，是一家专注于特氟龙氟喷涂、特氟龙防腐喷涂、耐高温特氟龙喷涂等研发、生产、进口、分销的新型高科技企业。

环保优势

环保优势指的是使用水性PU胶对操作环境和操作员工身体影响方面的优势；

减少有毒气体的排放，降低生产车间的污染，喷涂，从而改善了操作环境。

水性PU胶不属于8大类危险化学品，无论是使用或储存都不会给环境和操作者带来威胁，大大保障了企业的生产安全。

水性PU胶经国家疾病预防控制中心检测为实际无毒级，因此不会产生诸如接触，吸入，使用等危害性的排放物，操作者可以放心

UV油漆和PU油漆的区别

PU漆是所有聚酯涂料的统称，它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。其特点是：漆膜较薄不是很硬；但其附着力特别好(就连柚木含油量那么高的木材都可以，其它更不用说)；其光泽均称，pu胶喷涂，看上去不是很亮，可以很好的显示地板的纹理和色泽；价格相对来说要高过UV漆。

UV漆：用紫外线固化的漆(UV本为紫外线代号)，其原料一般为环氧树脂，特富龙喷涂，其特点是：漆膜硬度高，附着力不如PU漆，漆膜厚度可达到0.6cm(PU漆为0.4cm)。光泽度高(因分为淋漆和辊漆，苏州

ptfe喷涂厂家，可分为哑光、半哑光和亮光)。

PU胶水的使用方法：

- 1.首先清除粘合件表面污垢，锈，油，脱模剂等，用干净的布沾酒精清洁待粘结表面
- 2.刷吐处理剂(底涂剂)于硅橡胶表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。
- 3.一般在60s左右可使固定物粘合，中途不能分开或移动粘合件，会影响粘合效果。4.胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

pu胶喷涂-喷涂-四氟防腐铁氟龙由苏州四氟防腐科技有限公司提供。苏州四氟防腐科技有限公司(www.szsf.com)是一家从事“进口特氟龙喷涂,金属特氟龙喷涂,鞋模专用特氟龙喷涂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“四氟防腐科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使四氟防腐科技在化工设备配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！