

# 台州气溶胶灭火装置 气溶胶灭火装置价格 念海消防

产品名称	台州气溶胶灭火装置 气溶胶灭火装置价格 念海消防
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

## 产品详情

### 气溶胶的发展前景

公安部颁布的行业标准GA 499.1-2010《热气溶胶灭火装置》对GA499.1-2004标准作了更加科学的修订，将热气溶胶以性能指标为标准划分为S型和K型两种，克服了GA499.1-2004由于化学组分划分带来的品种繁多、应用推广不便以及管理成本高带来的不便；产品分类增加了非限温型灭火装置。根据使用场所的需求，该类型灭火装置可以降低冷却剂的使用，气溶胶灭火装置销售，减少装置自身质量，灭火效果也有一定的提高；对气溶胶灭火剂发生剂充装质量进行了限制；对气溶胶灭火剂发生剂和热气溶胶灭火剂的技术要求进行调整；从产品的储存性能、安全性能、腐蚀性能等方面对2004版标准作了修订和补充；从环保要求方面，对冷却剂和冷却装置的材料提出了符合国家环保要求的规定。

### 组合固定式热气溶胶灭火装置

产品型号：QRR0.1G/S

药剂容量：100g；灭火密度：100g/m<sup>3</sup>~130g/m<sup>3</sup>；有效防护空间：1 m<sup>3</sup> (防护区应相对封闭)；喷放时间：3s；喷滞后时间：0.5s；热间距喷口：150mm处 75℃；表面温度：70℃；有效期：6年；外形尺寸：52mmX54mmX94mm；工作环境：-30℃ ~ +70℃，台州气溶胶灭火装置，95%RH；启动方式：170℃ ± 10℃ 感温电缆配合JR10启动盒、JR11配合JR10启动盒、手动按钮配合JR10启动盒、JR自发电感温探头单独使用。

产品型号：QRR0.3G/S

药剂容量：300g；灭火密度：100g/m<sup>3</sup>~130g/m<sup>3</sup>；有效防护空间：3m<sup>3</sup> (防护区应相对封闭)；喷放时间：14s；喷滞后时间：0.5s；热间距喷口：400mm处 75℃；表面温度：75℃；有效期：6年；外形尺寸：52mmX54mmX272mm；工作环境：-30℃ ~ +70℃，95%RH；启动方式：170℃ ± 10℃ 感温电

缆配合JR10启动盒、JR11配合JR10启动盒、手动按钮配合JR10启动盒、JR自发电感温探头单独使用。

服务客户是念海消防存在的价值，为安全事业而奋斗终身是我们的名片，预防和减少火灾是我们的奋斗目标，携手念海消防，气溶胶灭火装置价格，共创辉煌！

S型气溶胶灭火装置是以xiao酸锶为灭火剂，具有固态常压存储、安全性能好、灭火效率很高等优良特性。气溶胶是以固态形式存放的，且自身又不具有挥发性，气溶胶灭火装置电话，所以不会存在泄露问题等问题，据有较长的保存年限。

独特优势：

- 1、启动装置采用jun工产品，产品的安全稳定性高；
- 2、药剂采用锶盐复合氧化剂，高有效环保；
- 3、采用航空专用隔热材料确保装置表面温度和喷口温度；
- 4、不受方向和障碍物的限制，可以到达保护空间的任何角落。

台州气溶胶灭火装置-气溶胶灭火装置价格-念海消防(推荐商家)由苏州市念海消防技术有限公司提供。“七氟丙烷灭火系统,高压二氧化碳,IG541,超细干粉,气溶胶”就选苏州市念海消防技术有限公司(www.sz nianhai.com)，公司位于：苏州市沧姑苏区福运路198号，多年来，念海消防坚持为客户提供好的服务，联系人：焦经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。念海消防期待成为您的长期合作伙伴！