

# 强夯施工规范 强夯施工 德翔2020新款

产品名称	强夯施工规范 强夯施工 德翔2020新款
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

在强夯置换地基处理时，需把握的强夯的注意事项：

夯击时，落锤应坚持平稳，强夯施工价格，夯位准确，如错位或夯坑倾斜过大，应及时用砂土将夯坑填平，予以补夯方可进行下一道工序。

强夯时，会对地基及周围建筑物发生必定的振荡，夯击点应距现有建筑物15m以上，如距离短少，在夯点与建筑物之间开挖减震沟，基沟深央求跨越建筑物基础深度，并有满足的长度。

在进行强夯施工施工的时候容易遇到的事情：

- 1.遇到阴雨连绵的天气时，由于雨水会积蓄到夯坑内部或者是夯击过后的施工现场场地，那么就立刻清除，强夯施工方案，让水分尽掉才能施工。
- 2.另外要使用推土机来压实被地基土体所填充的夯坑，而且需比附近地面高出一部分。这样可防止夯坑内部土壤吸水过多，避免后夯击时出现橡皮土的情况。
- 3.如果是在冬天进行强夯施工施工，偶尔会出现两种现象。一是气温过低，强夯施工，地

基现场土层可能被冰冻住，这就要求击碎冻土层才能施工，施工企业需合理的加大夯击的次数。二是地面存在厚实的雪层，强夯施工规范，此时相关人员一定要及时进行除雪作业，以保证施工的顺利开展。

强夯施工加固主要就是利用重锤在打击地面的过程中将土壤层的缝隙变小，同时增加土壤的密度以达到一个保持牢固的目的，在进行强夯施工工作时一定要保证好工作人员的安全和采取相关的安全保护措施，其次还要注意一个问题就是强夯施工工作不能在冬天进行施工，冬天施工可能没有夏天施工的效果好，所以还是不要在冬天进行强夯施工施工。

强夯施工规范-强夯施工-德翔2020新款由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司（[www.dxqhdj.com](http://www.dxqhdj.com)）有实力，信誉好，在山东 德州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德翔强夯和您携手步入辉煌，共创美好未来！