

太原波纹管 亚士通管业 太原波纹管生产厂

产品名称	太原波纹管 亚士通管业 太原波纹管生产厂
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号
联系电话	15035697189

产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

HDPE双壁波纹管的的施工与连接方法：

一、管材使用安装前，应仔细检查在装卸运输过程中有无损伤，如发现破损裂口、变形等缺陷管材，应及时剔除。

二、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的柔性接头，具体构造按设计要求进行。

三、开挖沟槽、做基础应注意：

1、沟槽槽底宽宜按管材外径加0.6m采用。

2、沟槽开挖时应做好排水措施，太原波纹管，防止槽底受水浸泡。

3、管道基础必须采用砂砾垫层，对一般土质地基的，厚度为0.1m；对软土地基，厚度不小于0.2m，太原波纹管厂商，具体做法按设计要求。

4、基础应夯实，表面要平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。凹槽长度宜为0.4-0.6m，深度宜为0.05m-0.1m，宽度宜为管材外径的1.1倍。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，太原波纹管生产厂，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

对生产的波纹管进行试验证明，如果波纹管按上述规范工作，它的使用寿命基本可达到5万次左右。根据工作压力性质的不同，波纹管的允许位移也有所区别一般波纹管只承受轴向载荷（拉力或压力）时，它的允许位移可在波纹管有效长度的10%~40%之间选用；而在波纹管承受横向集中力、扭转力矩或综合受力时，波纹管的允许位移应适当减小。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，太原波纹管厂家，饮用水等工程。

一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。由于HDPE双壁波纹管质量远轻于水泥管材，非常容易承插，所以大大缩小了施工难度；并且HDPE双壁波纹管为6米一根，而水泥管为2.5米一根，大大缩短工期。

太原波纹管-亚士通管业-太原波纹管生产厂由山西亚士通管业有限公司提供。山西亚士通管业有限公司（www.sxystgy.com）是山西太原,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚士通管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚士通管业更加美好的未来。