

深圳聚四氟乙烯板 楼梯滑动支座专用聚四氟乙烯板 山东洲川

产品名称	深圳聚四氟乙烯板 楼梯滑动支座专用聚四氟乙烯板 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

聚四氟乙烯板(PTEF)，聚四氟乙烯棒是一种什么样的工程塑料，

它是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能，安装使用极为方便，是化工、***、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。广泛地用于食品、***等行业中。

纯四氟板性能特点：

1. 耐强酸.强碱，几乎耐所有的化学介质，深圳聚四氟乙烯板，熔融态碱金属及元素氟等除外。

2. 绝缘性能突出耐老化耐气候性好。

3. 摩擦系数较低，楼梯用聚四氟乙烯板，不易粘结，安装拆卸容易

4. 产品洁净，可用于食品，***等不允许污染的密封部位

5. 机械强度较高，车削性能好容易加工成不同的密封制品。

5.

线膨胀系数低，受压后容易发生冷流高温时产生蠕变或产生应力松弛现象，不适合用于高温高压部位。

聚四氟乙烯板低摩擦性能在载荷方面的应用由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑，楼梯滑动支撑聚四氟乙烯板，比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污，聚四氟乙烯板10mm，这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑（直接承受载荷）的理想材料。这是因为该聚四氟乙烯板的摩擦系数是已知固体材料中很低的。聚四氟乙烯板其

具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承，用作活塞环、机床导轨、导向环；在土木工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块，桥梁滑动垫板聚四氟乙烯板，以及用作桥梁支座和架桥转体等。滑梯楼梯是一种开放式的阻尼减震构造设计，聚四氟乙烯板垫片，利用聚四氟乙烯板垫片产品所具有的高润滑性能和不粘附任何物质的特性以及优越的抗老化性能，在滑梯楼梯的隔离层中作为防震阻尼材料参与消能减震；同时加强对聚四氟乙烯板垫片的采购质量、切割加工和安装施工等质量环节的过程控制，使抗震节点设计意图与材料有机结合，达到“小震不坏、大震不倒”的抗震目标，具有明显的社会效益。

山东洲川环保科技有限公司专业从事聚四氟乙烯制品注塑各种塑料、经营、销售和生产加工为一体的私营企业，拥有自主知识产权的生产技术，并与多家高等院校、科研机构保持较为密切的合作关系，有较强的技术实力，企业具有较强的机械加工和模压生产能力，注重严格科学的生产质量管理，具有完善的计量、先进检测手段等健全的质量保证体系，聚四氟乙烯板产品性能稳定，质量可靠，我们的质量方针是：精工细作，滑梯用聚四氟乙烯板，服务周到，持续改进，顾客为先。

注意材料的负荷能力使用聚四氟乙烯板材料制成的产品是有一定承受范围的，而不是毫无限制的。如果这种产品超长时间负荷作用下，就会受到破坏，发生了塑性的变形，恢复不了原来的状态，也失去了其原有的价值。因此，聚四氟乙烯板厚度，留意一下这方面是有必要的。二、注意材料的粘附能力要知道，材料的黏附能力不强既是这种材料的优点，也成为了使用它应该注意的问题。由于材料的黏附能力弱，使它与其它物件的表面粘合非常的困难，所以在使用时，滑梯滑动支座专用聚四氟乙烯板，使用者一定要注意这一点。三、注意材料的膨胀系数虽然这种材料耐高低温，但是它的膨胀系数大，随着温度的变化也会产生不规则的变化反应。如果对这种材料应用不当，了解不多，容易带来一定损失。

PTFE的线膨胀系数为钢的10~20倍，聚四氟乙烯板，比多数塑料大，其线膨胀系数随着温度的变化而发生很不规律的变化。在应用PTFE时，如果对这方面性能注意不够，滑梯垫板聚四氟乙烯板厂家，很容易造成损失。

深圳聚四氟乙烯板-滑梯滑动支座专用聚四氟乙烯板-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）位于山东德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东洲川在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。山东洲川取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东洲川全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。