

玻璃钢检查井 河北祥庆 玻璃钢检查井厂家

产品名称	玻璃钢检查井 河北祥庆 玻璃钢检查井厂家
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

玻璃钢

地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。

玻璃钢检查井是新检查井产品，具有质轻、强度高、运输安装方便、耐腐蚀、抗冻、抗污、节约工程维护费用等优点。玻璃钢检查井优于塑料检查井优于钢筋砼检查井优于砖砌井。

检查井一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变

处、以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。

圆筒式结构，井体上至少开设有一个承接口对接孔，玻璃钢检查井厂家，承接口对接孔处通过多个螺栓连接有玻璃钢承接口。本实用新型适用于建筑小区、公共建筑，工厂等地的排水管网中。

玻璃钢检查井

玻璃钢检查井的安装及尺寸标准：对玻璃钢检查井而言，玻璃钢检查井，由于其具有无需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，合理安装防止被污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附，以致增大糙率，增加维护费用。

1、玻璃钢检查井井坑与基础

1). 井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，玻璃钢检查井，不得超挖。

- 2). 地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。
- 3). 检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。

玻璃钢检查井接管安装

- 1). 检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。
- 2). 井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。
- 3). 井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。

玻璃钢检查井-河北祥庆-玻璃钢检查井厂家由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxiangqing.com）有实力，信誉好，在河北衡水的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进河北祥庆和您携手步入辉煌，共创美好未来！