

地下停车场排烟管道 宁波华祥通风公司 奉化排烟管道

产品名称	地下停车场排烟管道 宁波华祥通风公司 奉化排烟管道
公司名称	宁波华祥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号
联系电话	18857476537

产品详情

宁波华祥通风——排烟管道

干管安装

- (1) 按工程施工手稿，开展管道的生产加工预制构件，核查好规格，按环路排序序号，堆放齐整。
- (2) 安装卡架，依照设计方案规定或要求间隔安装，依据倾斜度，按序安装。
- (3) 干管安装时先从管道井或支系路点刚开始，装管前要查验管腔并清除整洁，奉化排烟管道，先穿好刚性防水套管。
- (4) 分开闸阀离分开点不适合过远。如分开点处系统软件值，排烟管道安装价格，务必在分开闸阀前面排水丝堵，高些安装自动放气阀。
- (5) 先把水管选定矫直，清除好管腔，焊完后应确保管路恰逢。
- (6) 管路安装结束，查验座标、设计标高、预埋口部位和管路变径等是不是恰当，随后找直，用水平仪审校核查倾斜度，调节达标后，调节吊卡地脚螺栓 型卡。使其紧松适当，整平一致，终焊坚固固定卡处的止动板。
- (7) 放正或安装好管路穿构造处的防水套管，填堵管洞边。

宁波华祥通风——排烟管道

白铁通风管道风管内严禁各种管道、电线敷设及穿越；输送含有易燃易爆气体或安装在易燃易爆环境的风管系统，应有良好的接地，通过生活区、生产房间时必须严密，不得设接口；室外主管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 ，风管安装时，必须保持风管中心线的水平，安装一段风管后使用水平尺测量水平。排烟管道

宁波华祥通风——排烟管道

通风管道加工、厨房排烟，通风排烟，车间除尘商家

地下车库排烟量的确定：地下车库汽车发生火灾，可燃物较少，且人员较少，设置排烟系统，其目的方面是为人员疏散，另一方面便于扑救火灾。鉴于地下车库的特点，（汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（以下简称车库规范）做了如下规定：

1面积超过2000m的地下汽车库应设置机械排烟系统，机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用；

2设置机械排烟系统的汽车库，排烟通风施工，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m，且防烟分区不应跨越防火分区；

3排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。排烟管道

宁波华祥通风——排烟管道

风机盘管安装

（1）所选用的风机盘管应具备产品合格证使用说明或品质评定文档。

（2）风机盘管的结构形式、安装方式、出入口方位、渗水部位应合乎设计方案安装规定。

（3）安装部位规格合乎设计方案规定，空调机组干管安装结束，接往风机盘管的立管预留支管部位设计标高符合规定。

（4）生产流程

宁波华祥通风——排烟管道

气旋速率过大排风过多，自然通风不科学改大正压送风口总面积，减少送排风量，咖啡厅排烟管道，更改出风口形式或加隔板，地下停车场排烟管道，使自然通风适合

噪音超出要求风机、离心水泵噪音传到，风管风力偏大，部分构件造成，消音的器具品质不太好搞好风机均衡，风机和离心水泵抗震；改小风机转速比，变大风力稍大的风管规格；改善部分构件再风管中增贴消音原材料

地下停车场排烟管道-宁波华祥通风公司-奉化排烟管道由宁波华祥通风设备有限公司提供。宁波华祥通风设备有限公司（www.nbhxtf.cn）位于浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华祥通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。华祥通风设备取得商盟认证，

我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华祥通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。