

绝缘胶板供应 固柏橡塑 松滋绝缘胶板

产品名称	绝缘胶板供应 固柏橡塑 松滋绝缘胶板
公司名称	武汉固柏橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金机电城25栋27号
联系电话	13871269095 13871269095

产品详情

把橡胶作为绝缘板的材料是因为橡胶有着其他材质不能比拟的优越特性。首先橡胶的来源是橡胶树等植物的胶乳，橡胶的极富弹性成为了作为绝缘橡胶板的选择的理由，绝缘胶板品牌，良好的弹性让绝缘橡胶板在进行铺地等其他的过程中不容易断裂，并且有着良好的伸展性和可延伸性，橡胶制品的主要材料有生胶、配合剂、纤维材料和金属材料。其中生胶为基本材料；配合剂是为了改善橡胶制品的某些性能而加入的辅助材料；纤维材料（棉、麻、毛及各种人造纤维、合成纤维）和金属材料（钢丝、铜丝）是作为橡胶制品的骨架材料，以增强机械强度、限制制品变形。

武汉固柏橡塑制品有限公司愿和你共创美好未来！

1. 绝缘胶板的分类：

(1)、按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

(2)、按电压等级分为：5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV

(3)、按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

2. 绝缘胶板的用途：

绝缘胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、实验室以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，松滋绝缘胶板，

3. 外观及规格尺寸要求：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不大于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超过10mm，长度不超过胶板的1/10，并且不允许有裂痕。

4.工艺及成型

绝缘胶板上下表面应不存在有害的不规则性，有害的不规则性是指下列特征：即破坏均匀性，绝缘胶板批发，损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

5.储存：

绝缘胶板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止阳光直射。武汉固柏橡塑制品有限公司愿和你共创美好未来！

绝缘胶板规格：厚度5-80mm × 宽度500 ~ 2000mm × 长度不限

性能: 在介电环境中工作绝缘电压10KV-35KV；

用途：广泛应用于变电所、发电厂、配电房、钢铁厂等使用。

参数：比重：1.7;扯断力:3.5Mpa;伸长率:280%;硬度:70° ± 5°

色泽: 黑色或其它各种颜色。

特点：绝缘耐电压、保险系数高，超越国家标准。

想了解该产品更多信息请电话咨询我们！武汉固柏橡塑制品有限公司愿和你共创美好未来！

绝缘胶板供应-固柏橡塑(在线咨询)-松滋绝缘胶板由武汉固柏橡塑制品有限公司提供。绝缘胶板供应-固柏橡塑(在线咨询)-松滋绝缘胶板是武汉固柏橡塑制品有限公司（www.whgubai.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张总。