

伊春气缸圆顶阀 镇江博威电力专业阀门 气缸圆顶阀厂家

产品名称	伊春气缸圆顶阀 镇江博威电力专业阀门 气缸圆顶阀厂家
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

安装

- 1.快速排气阀必须垂直安装，即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态，以免影响排气；
- 2.快速排气阀在安装时，1好跟隔断阀一起安装，这样当需要拆下排气阀时进行检修时，气缸圆顶阀供应商，能保证系统的密闭，气缸圆顶阀厂家，水不致外流；
- 3.快速排气阀一般安装在系统的1高点，有利于提高排气效率。

技术参数:

- 1.介质：清水
- 2.温度：常温，1高80
- 3.阀体：铸铁，铸钢
- 4.浮球与塞头：不锈钢
- 5.密封材料：丁晴橡胶
- 6.阀体试验打压：1.5mpa
- 7.浮球、密封试验打压：0.05-1.1XPN MPA不漏水

安装位置

单向阀就是止回阀 旋启式止回阀安装位置不受限制，伊春气缸圆顶阀，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。

注意事项

安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时，气缸圆顶阀批发，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。

止回阀只供防止各类管路或设备体介质逆流的单向启闭阀。

安装

一、旋启式止回阀：旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线型，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了阻止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击。

二、升降式止回阀：阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，升降式止回阀只能安装在水平管道上，在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样（可与截止阀通用），因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似，阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套筒，阀瓣导向筒可在阀盖导向筒内自由升降，当介质顺流时，阀瓣靠介质推力开启，当介质停流时，阀瓣靠自重降落在阀座上，起阻止介质逆流作用。直通式升降止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直；立式升降式止回阀，其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同，其流动阻力较直通式小。

三、碟式止回阀：阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单，只能安装在水平管道上，密封性较差。

四、管道式止回阀：阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门，它的体积小，重量较轻，加工工艺性好，是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。

五、压紧式止回阀：这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀，它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。

此外，还有一些不适用于泵出口安装的止回阀，如底阀、弹簧式，Y型等止回阀。

伊春气缸圆顶阀-镇江博威电力专业阀门-气缸圆顶阀厂家由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威

电力设备有限公司 (www.zjbwdl.com) 为客户提供 “ 陶瓷/合金耐磨进料阀 ” 等业务，公司拥有 “ 纽普兰 克莱德 ” 等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李霞。