

# 外墙grc线条多少钱一米 蚌埠grc线条 炬峰装饰 专注品质

产品名称	外墙grc线条多少钱一米 蚌埠grc线条 炬峰装饰 专注品质
公司名称	合肥炬峰装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇先锋社区合马路南
联系电话	13866193788

## 产品详情

具备了混凝土和水泥砂浆制品所无法具备的优良特性。GRC外墙装饰构件中采用抗拉强度极高的玻璃纤维为增强材料，因而其抗拉强度高，由于GRC装饰构件主要依靠增强水泥上预留的孔洞用锚栓与实体结构连接固定，所以钻孔的深度、直径、位置必须满足要求。构件不同，选择不同的锚栓。在安装grc装饰线条时，施工环境的温度不能大于38度和小于5度，这样是为了保证它的施工质量。还有它对风力也是有要求的，

GRC装饰线条这种材料特别适合制作装饰造型，能够表现出强烈的质感，线条在塑造具体既有形象的同时，又构成抽象概念形式，让建筑更加具有线条美。大家都知道GRC是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维混凝土复合材料，它也是一种建筑细部的装饰水泥构件，那么关于涉及到建筑，安装肯定是有相关规范和要求的。GRC构件安装的质量标准:构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。构件安装节点对位准确，防止因埋件错位导致构件强扭就位，产生安装应力而日久变形。

GRC线条水泥制品是一种新型建筑装饰材料，本产品具有质轻，高强、抗冻融性能好、可塑性强、安装简便、装饰造型丰富多样、定作产品周期短等诸多优点。GRC构件正确的安装方法:首先在待安装GRC构件的部位按照图纸弹出定位线(中线或边线)然后按照施工图纸说明来安装尺寸切割GRC构件。在切割GRC构件时，如何把握GRC构件的大小呢?首先我们要保证其拼接缝宽恰到好处。GRC构件正确的安装方法:检查一下拼接完的GRC构件，可以使用砂纸将接缝处的粘结砂浆打磨干净。在粘结砂浆干燥之后，可以使用GRC构件抗裂专用胶来进行进一步的黏贴。