

360芯光纤配线架改造方案

产品名称	360芯光纤配线架改造方案
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

360芯光纤配线架改造方案光纤配线架、直插盘光缆配线柜、ODF子框式三网合一光纤配线柜、直插式三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、室外光纤配线架、室外光纤配线柜、室内光纤配线柜、室内光纤配线柜、落地式光纤配线架、落地式光纤配线柜、开放式光纤配线架、开放式光纤配线柜；宁波市远捷通信设备厂为您打造优质产品；

产品容量：光纤ODF配线架144芯/288芯/360芯/432芯/576芯/648芯/720芯/864芯/960芯/1152芯/1440芯/2160芯

产品型号：YJ-GPX72-H-A / YJ-GPX72-HS-A

产品说明:

GPX72-H光纤配线柜根据通信行业标准YD/T 778设计生产，能完成光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接、保护及储存、跳纤的储存及管理、光纤的互连及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。广泛应用于光纤通信网络中，主要适用光接入网中的局端及分支点。

产品特点：

机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理；品种齐全，既有标准系列，也有非标产品；

机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；

配备多个可上下调节的托盘、L架，适用于各种数据设备（服务器、路由器、光电转换设备）的混装。

前后为单开或双开网孔门，散热面积大；

根据发热量的大小可配备2-4个普通型或温控型轴流风扇，保持柜内良好通风；

有良好的保护地和工作地系统；

有充足的布线空间且走线有条理；

1. 高强度钣金柜体,整体焊接结构,牢固可靠；

2. 新型钢化玻璃门设计,外型美观；（可选用网孔门或钣金门）

3. 标准U和标准英寸安装尺寸设计,适应能力强,能安装各种设备；

4. 全封闭式结构,设计有可拆卸盖板进线孔、敲落孔，防尘效果好；

5. 顶部装配有排风扇，便于保持柜内良好通风；

6. 机柜内装有电源插座、承重层板、托架、L型托板、键盘托盘等相关安装部件，客户可根据需要选配，给客户多种安装选择；

7. 产品种类多，有600×600，600×800，800×800，800×600，等多种宽度×深度系列，以及从800到2200多种高度系列的产品可以提供，并可为客户量身定做。

8. 可拆卸的侧板设计，使产品扩容简单方便。

概述：G/MJPX167D型网络综合配线柜是为了满足通讯网络的新发展，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局以及无线基站的新型配线柜；本设备集音频、光纤、数字配线单元于一体，即能完全实现原总配线架、光纤、数字配线设备的功能，又节省了空间，且便于管理。

主要特点：

- 1、柜体采用整体焊接技术，外观美观大方；
- 2、双面开门，内部可安装仪器，隔板，电源等设备；
- 3、机柜两侧的侧板可简便拆卸；
- 4、标准19”安装方式，配置灵活，各配线单元相对独立，走线清晰；
- 5、顶部配有散热风扇，利于有源设备散热；
- 6、有良好的保护地和工作地；
- 7、熔接标示、光路标示清晰完整，方便维护管理；
- 8、有足够的光纤盘储空间，保证光缆、光纤的曲率半径；
- 9、数字单元体加有旋转支架，方便施工维护。

型号	规格	有效高度 (U)	ODF熔接配 线 单元(48芯)	DDF单元 (16系统)	MDF单元 (100回线)	交直流 配电盘
G/MJ-G- A1C	2600 × 600 × 600	52	4U	5U		
G/MJ-G- A2C	2200 × 600 × 600	47	(一体式)			
G/MJ-G- A3C	2000 × 600 × 600	42				

说明：规格尺寸及前后门的结构方式可根据客户要求定制，配置根据用户需求灵活调整，各单元体高度总和不得超过有效高度。

YJ-ZHG综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。