

水性色浆炭黑供应商 黛墨新材料 广东水性色浆炭黑

产品名称	水性色浆炭黑供应商 黛墨新材料 广东水性色浆炭黑
公司名称	安阳市黛墨新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县人民路南城东家俱城东南100米
联系电话	13027697301

产品详情

造纸色浆用色素炭黑用来造纸的优势：

相容性好。色浆的水溶性强，呈弱碱性，选用的分散剂、润湿剂等助剂，均与造纸添加剂有互补增效作用，体系相容适配性好。着色力强。依靠助剂的作用，广东水性色浆炭黑，碳黑粒子不但能渗透到纸纤维中，而且还能粘附在纸纤维上，着色力与留着性能远高于使用碳黑造纸。提高强度。由于色浆比碳黑粉体的着色力强，达到同样黑度的固体用量只有其三分之一，纸纤维中粉料减少、纤维结合力明显提高，水性色浆炭黑厂家，纸张的撕裂强度和耐破强度均有提高。

炭黑分散性

颜料黑越细，炭黑聚集体之间接触点便越多，结果它们之间内聚力越强，当把颜料黑掺入料，即开始进行始炭黑均匀分布时，则对分散要作的功便大，以把炭黑粒子分隔开来，水性色浆炭黑供应商，达到较高的黑度和着色。与高结构炭黑相比，低结构炭黑较有可能达到高的浓度，但在分散过程中却因此需要较大分散力。炭黑的分散性能受结构程度的影响，由于高结构炭黑具有良好的分散性能，水性色浆炭黑多少钱一吨，所以其着色强度也就自然较强。

炭黑的生产方法：热裂法

以天然气、焦炉气或重质液态烃为原料，在无氧、无焰的情况下，经高温热解生成炭黑，称为热裂黑。它是炭黑品种中比表面积低的一类，基本上以单个球形粒子存在，不熔结或聚结成聚集体，其表面含氧量亦很少(0.1%~0.3%)。热裂黑主要有三个品种：中热裂黑、不污染的中热裂黑和细热裂黑。中热裂黑的氮吸附比表面积为6~10m²/g，细热裂黑则为10~15m²/g。

水性色浆炭黑供应商-黛墨新材料(在线咨询)-广东水性色浆炭黑由安阳市黛墨新材料有限公司提供。水性色浆炭黑供应商-黛墨新材料(在线咨询)-广东水性色浆炭黑是安阳市黛墨新材料有限公司(www.aydaimo.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张文莉。