

# 销售硝酸锌zinc nitrate

产品名称	销售硝酸锌zinc nitrate
公司名称	聊城金元丰化工有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	型号:25公斤/袋 产商:济宁 用途级别:工业级
公司地址	聊城市建设西路长途车站西200米路南)
联系电话	0635-8329018 13606351373

## 产品详情

型号	25公斤/袋	产商	济宁
用途级别	工业级	含量	99 ( % )
执行质量标准	企业标准	CAS	10196-18-6

主要用于机器和自行车零部件镀锌，配制钢铁磷化剂，织物染色媒染剂等

健康危害：本品有**腐蚀性**。在高温下分解产生有刺激和剧毒的氮氧化物气体，吸入引起中毒。

环境危害：燃爆危险：本品**助燃**，具腐蚀性，可致人体灼伤。编辑本段第四部分：急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：

立即提起**眼睑**，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：

用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。编辑本段消防措施 危险特性：

无机氧化剂。遇可燃

物着火时，能助长火势。与硫、磷、炭末

、铜、金属硫化物及**有机物**接触剧烈反应。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。有害燃烧产物：

氮氧化物、**氧化锌**。灭火方法：

消防人员须佩戴**防毒面具**

、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、**砂土**

。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。编辑本段泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直

接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物

、易燃物或**金属粉末**

接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所

处置。编辑本段操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严

格遵守操

作规程。建议操作

人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安

全护目镜，穿胶布防毒衣，戴**橡胶手套**

。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬

运时要轻装轻卸，防止包装

及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及**泄漏应急处理**设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风的**库房**

。远离火种、热源。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材

料收容泄漏物。编辑本段接触控制/个体防护**职业接触限值中国**mac(mg/m<sup>3</sup>)：未制定标准 **前苏联**

mac(mg/m<sup>3</sup>)：未制定标准 tlvt<sub>n</sub>：未制定标准 tlvt<sub>wn</sub>：未制定标准 监测方法：工程控制：

密闭操作，局部排风。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴安全护目镜。身体防护：穿胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。其他防护：

工作完

毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。编辑本段理化特性

主要成分：纯品 外观与性状：无色结晶，易潮解。ph：**熔点**( )：36.4 沸点( )：105 ~ 131(失去6h<sub>2</sub>o)

分解温度( )：无资料 相对**密度**(水=1)：2.07 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 饱和蒸气压(kpa)：

无资料 燃烧热(kj/mol)：无意义 临界温度( )：无意义 临界压力(mpa)：无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料 闪点( )：无意义 引燃温度( )：无意义 **爆炸上限**%(v/v)：无意义

**爆炸下限**%(v/v)：无意义 溶解性：易溶于水，易溶于**乙醇**。主要用途：

用于酸化**催化剂**

、乳胶凝结剂、树脂加工催化剂、印染媒染剂、机器零件**镀锌**、配制钢铁磷化剂及**化学试剂**等。

其它理化性质：编辑本段稳定性和反应活性 稳定性：禁配物：

还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、硫、磷。避免接触的条件：