

# 鸡场风机生产商 德宏鸡场风机 众诺温控

产品名称	鸡场风机生产商 德宏鸡场风机 众诺温控
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

## 产品详情

清洗畜牧风机的过滤网注意事项。

- 1、断开畜牧风机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。
- 2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦类同）。
- 3、小心拆下八块过滤网（或湿帘），用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘）。
- 4、用胶袋套住畜牧风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将畜牧风机的底盆冲洗干净。
- 6、将八块过滤网（或湿帘）重新装回畜牧风机。
- 7、重新接上畜牧风机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

畜牧风机更换叶片。当叶片磨损超过叶片厚度的2/3，前后盘还基本完好时，应更新叶片，鸡场风机销售，其方法如下：

- 1) 将备用叶片称重编号，根据叶片重量编排叶片的组合顺序，将质量相等或相差较少的叶片安放在叶轮轮盘的对称位置上，借以减小叶轮的偏心，从而减小叶轮的不平衡度。铆接叶轮的叶片与轮盖和轮盘的对应孔，配钻或配铰。
- 2) 将备用叶片按组合顺序复于原叶片的背面，并要求叶片之间的距离相等。顶点位于同一圆周上。调整

好后，即进行点焊。

3) 点焊后经复查无误，即可将一侧叶片与轮盘的接缝全部满焊，施焊时应对称进行。

4) 再用割炬将旧叶片逐个割掉，并铲净在轮盘上的旧焊疤，后将叶片的另一侧与轮盘的接缝全部满焊。

在负压风机降温上，其有哪些相关因素？

在负压风机降温这一方面上，其的相关因素，通过该风机的工作原理，可知在转速、叶轮叶片数、叶片安装角度以及弦长上，如果它们有很好配合的话，那么是可以让负压风机有好的降温效果的。并且，如果叶片数、叶片安装角度以及叶剖面弦长确定的情况下，鸡场风机价格，那么是可以来确定转速的，与之相匹配。

此外，需注意的是，在所给出的设计技术参数下，负压风机的转速，德宏鸡场风机，应为设计转速，这样是比较好的，并要避免过大或过小问题，以免影响到负压风机降温功效，从而影响到风机的性能发挥。

鸡场风机生产商-德宏鸡场风机-众诺温控由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有限公司（[www.fengjigongsi.com](http://www.fengjigongsi.com)）是一家从事“畜牧风机,养殖风机,鸡舍风机,牛棚风机,负压风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众诺温控设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众诺温控设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！