

防撞阻燃吸音软包 鄂州阻燃吸音软包 欧宁声学材料好口碑

产品名称	防撞阻燃吸音软包 鄂州阻燃吸音软包 欧宁声学材料好口碑
公司名称	广州市欧宁建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区
联系电话	13763302877

产品详情

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音板软包厂家。阻燃吸音软包

审讯室墙面防撞软包特征：

防撞软包具有防撞、阻燃、环保、防水的四大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。

适合任何场所墙体表面装修，尤其适合公检法办案区墙体表面，保持建筑原有构造并具有安全性。

配合收边条使用，具有较好密闭性、可提高综合节能效果。阻燃吸音软包

任何人都可以安装，施工便捷、效率高，节省人工及时间。

表面无需再进行任何装饰处理，其美观性和装饰效果非常好。

省市地区纪检监察单位内部装饰装修，在使用询问室的流程中，常规墙面防撞软包高度在被谈话对象伸手接触不到的范围，审讯室防撞软包具体施工要点：

安装红芯阻燃木质吸音板，吸音降低室内回音，达到墙面装饰美观的效果，质量好实用性强而且经济实惠

防撞墙板上方量好尺寸切割木质吸音板，把切割好的木质吸音板用射钉固定在木底板上，依次进行，安装好木质吸音板后，把上边硅胶条卡进上边条底座和木质吸音板中间，衔接缝隙。

用码钉固定中线条底座，把胶刷在防撞墙板的背面和木底板上，从下到上垂直安装，防撞墙板粘到木

底板上后用中线条卡进底座固定。依次进行，安装好全房间的中线条。阻燃吸音软包

环保纳米棉不带背胶的情况，用胶水（快干环保胶水）均匀涂抹整块软包背面，再粘贴在木工板上。

审讯室防撞软包具体墙面规格：

按照设计要求，材料的厚度为17，20，25，30毫米，规格为1200*2400毫米，墙面高度一般为3米，KTV阻燃吸音软包，0.6米做吸音板，颜色分为浅灰或米黄，防线和定位精准，需在谈话室墙面轻钢龙骨做好木工底板用于安装，材料为环保E0级，且甲醛浓度小于0.1毫克标准，防撞阻燃吸音软包，符合设计要求及现行产品技术规范。辅助材料包括中线收边条，PVC卡扣底座以及门边线，牢固连接每个相连点的缝隙，嵌缝小于10毫米范围。

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音防火软包墙。

广州市欧宁建材科技有限公司---防火软包吸音板品牌。阻燃吸音软包

布艺软包吸音板是怎样的？

采用阻燃树脂边框或木质边框或铝质边框内放置防火的特制吸声棉，外包防火吸声布艺或环保皮、牛皮等制成。防火处理后可达到国家防火 GB 86242006 C级（同GB 8624 2012-B1级）要求。

布艺软包吸音板的产品特性

采用优质的欧文斯科宁玻璃吸音棉。具有环保、防火、吸声频带宽、装饰性强、施工简单、无粉尘污染等性能，饰面颜色及材料选择性广，能很好地满足客户多样化的声学及装饰需求。阻燃吸音软包

布艺软包吸音板具体安装方法如下：

1、放线：根据图纸和现场实际测量的尺寸，确定基层木龙骨分格尺寸，鄂州阻燃吸音软包，将施工面积按设计要求的间距均匀分格木龙骨的中心位置，然后用墨斗弹线，完成后进行复查，检查无误后开始安装龙骨。

2、铺设木龙骨：用木方采用30*30mm的扣方，做成网片安装在墙体上，安装时先在龙骨交叉中心线位置打直径14-16mm的孔，将直径14-16mm，长50mm的木楔植入，将木龙骨网片用3寸铁钉固定在墙面上，再用靠尺和线坠检查平整和垂直度，并进行调整。

3、木龙骨刷防火涂料：铺设木龙骨后将木质防火涂料刷在基层木龙骨可见面上。

4、安装防火夹板：横向/竖向用自攻螺钉固定40*60mm的防火夹板条。间距根据饰面材料尺寸确定。阻燃吸音软包

5、安装面层材料：布艺吸声板用专用胶水粘贴后用靠尺检查平整，如果不平整应及时修复直到合格为止。四周用枪钉再加固。

广州市欧宁建材科技有限公司---布艺软包吸音板价格。

广州欧宁建材科技有限公司---软包吸音板批发。阻燃吸音软包

审讯室软包防撞墙装修设计方

审讯室受场地的限制，大约都在二十三十平方左右，而且高度也大约只有三米，这些空间因太小的缘故，所以一切以简易装修为主，达到功能设备齐全，防撞吸音效果佳的效果。

墙面设计为吸音软墙，其材料作分散配置，使用高档皮革吸音板软包；地板则采用软地胶；天花板采用穿孔吸音材料板材或者防火木质吸音板。窗户加装防护网及遮阳布和深色窗帘；使用以前木门，做包边处理；特殊定做审讯软包桌子及审讯软包椅子；墙体处理主要包括防撞、阻燃、防水防潮、隔音、吸音、等方面的处理。阻燃吸音软包

皮革吸音软包墙面阻燃隔音软包介绍：

(1) 产品介绍：面料采取阻燃布料和皮革，核心材料采用进口防火欧文斯棉或者国产玻璃纤维棉板组成，具有具有抗冲击防撞、隔音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等作用。

(2) 产品检测标准：环保E0级、环保E1级（通称2000-GB8624国标级）防火（阻燃B1级）

(3) 产品规格：常用规格有：600*600*25（50）mm、1200*600*25（50）mm或者其他规格定制。

(4) 颜色：常用米黄、灰色、公安蓝，装饰效果庄重大方，又能给审讯对象一定的心理压力。阻燃吸音软包

(5) 常用规格：方角、45度斜角、45度大斜角、

(6) 安装方式：简单木工工具、简单便捷、成本低。用射钉直接将吸音板按排版的尺寸钉在木龙骨或细木工板上，也可与胶水配合使用。

广州欧宁建材科技有限公司---软包吸音板价格。

防撞阻燃吸音软包-鄂州阻燃吸音软包-欧宁声学材料好口碑由广州市欧宁建材科技有限公司提供。广州市欧宁建材科技有限公司（www.gzouning.com）是从事“吸音板，木质吸音板、吸声板，隔音板，吸音软包，防撞软包、”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张新艳。

