

复合风管 玻纤复合风管 天惠通风设备

产品名称	复合风管 玻纤复合风管 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

安装便捷，制作周期短。传统的涂层分好几类，玻纤复合风管，较好的是氟碳涂层的，几乎可以防腐20年。一般从钢厂以卷筒的形式分销到各地。我们经常看到的彩钢板是指加工好的板材，复合风管，厚度在50~100mm左右，它是由中间的填料和两面的彩钢板组成。其中，彩板厚度有0.4mm、0.5mm、0.6mm等不同的厚度，中间层可以是聚氨酯、岩棉或泡沫塑料等。由于有专用型材，所以用彩钢板构筑的厂房建造速度很快(如非典时的小汤山医院)，但强度低。彩涂钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为，铝箔复合风管，涂层板、压花板和印花板。折叠编辑本段应用彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东天惠通风设备有限公司

应用领域编辑挤塑保温风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装，广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、棉纺织、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、小型别墅、航空航天制造等领域。

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，玻璃纤维复合风管，为客户提供的品质和服务。真诚地与广大新老客户携手共创未来! 欢迎客户来图、来样、来料、来版加工、批发，承接国内外订单，一律欢迎!!!想了解更多产品和价格，

请与我公司联系或登陆我公司网站

双面彩钢复合风管

13.1

采用规范与标准

(

1

) 《建筑设计防火规范》

(GB50016

-

2006

版

)

(

2

) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (

GB50019-2003

)

(

3

) 《高层民用建筑设计防火规范》 (

2005

年修订版) (

GB50045-95

)

(

4

) 《采暖通风与空气调节术语标准》 (

GB50155-92

)

(

5

) 《地铁设计规范》 (

GB50157-2003

)

(

6

) 《公共建筑节能设计标准》 (

GB50189-2005

)

(

7

) 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (

GB50243-2002

)

(

8

) 《地下铁道工程施工及验收规范》 (

GB50299-1999

)

(

9

) 《通风管道技术规程》 (

JGJ141-2004

)

(

10

) 《人民防空工程设计防火规范》 (

2001

版) (

GB50098-98

)

(

11

) 《建筑材料燃烧性能分级方法》 (

GB8624

—

2006

)

(

12

) 《通风管道耐火试验方法》 (

GB17428-1998

)

(

13

) 《设备及管道保温设计导则》 (

)

13.2

定义

(

复合风管-玻纤复合风管-天惠通风设备(诚信商家)由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司(www.fengguan168.com)位于山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前天惠通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。天惠通风设备取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天惠通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。