

# 篮球馆运动木地板 运动木地板 展达体育

产品名称	篮球馆运动木地板 运动木地板 展达体育
公司名称	沧州展达体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇于庵村
联系电话	15030710321 13292777633

## 产品详情

### 运动木地板三大类

运动木地板是一种具有优良的承载性能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统，并且其表面的摩擦系数必须达到0.4-0.7，太滑或太涩都会对运动员造成伤害。

优良的冲击吸收性能可有效的避免运动员受到运动损伤。作为运动木地板，还需要具有90%以上的球体反弹能力。运动木地板大致可分为三大类:实木地板，篮球馆运动木地板，实木复合地板、负离子木地板和强化木地板。

实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，无毒无味，脚感舒适，冬暖夏凉。实木地板但它也存在硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，不易维护以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州展达体育设施有限公司

### 运动木地板面板

运动木地板面板:面板可采用实木复合或实木板。树种选用硬木，比较普遍使用的有硬枫木，实木运动木地板，水曲柳，柞木，榉木等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果最佳，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外进口的MFMA的枫木面板规格一般有20mm、26mm厚度，宽度有38mm、57mm等等。国产板的尺寸大多数为22mm厚，带凹槽及凸缘。

运动木地板钉子:面板钉子采用50毫米L型或T型木地板专用强力钉;稳定层通常采用U型钉与龙骨进行连接。

油漆:油漆分为工厂涂装的UV漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种,均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。在环保方面需做到做到无三(即、 、二)和三无(即漆、固化剂、稀释剂三项不含),且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面表现良好。

划线:采用同面板漆配套的划线漆。

运动木地板踢脚线:80mm × 60mm型实木踢脚线。

运动木地板用软毛布的拖鞋

运动木地板简单清理保洁方法,是将拖鞋换成鞋底是软毛布的拖鞋,可以在行走中顺带打理了地板,这样平时只需要打理不常行走的地方就可以了。

运动木地板使用扫地机器人清洁

随着科技的不断发展,各种智能设备层出不穷,其中扫地机器人已开始慢慢运用于我们的生活之中。用现代智能机器人来打扫木地板,运动木地板,也是省时省力的好选择,将智能机器人设定好程序后,让它直接按程序打扫你需要打理的的房间地板。

篮球馆运动木地板-运动木地板-展达体育由沧州展达体育设施有限公司提供。沧州展达体育设施有限公司(www.zdtygs.com)为客户提供“体育场馆座椅系列,金属看台,学生座椅及餐桌”等业务,公司拥有“展达”等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:刘澎湖。