

合肥静电地板 焯平地板 学校专用 陶瓷防静电地板

产品名称	合肥静电地板 焯平地板 学校专用 陶瓷防静电地板
公司名称	合肥焯平机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区肥东县长江东路徽商建材城 , 27栋106号
联系电话	18226149359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥焯平机房设备有限公司

应在室内吊顶板铺设完成，顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。机房钢面墙板在工厂剪裁、现场安装方便快捷，有效地避免了对环境造成损害，在维修保护水电线路、空调管线、电源插座、电话接线等方面，隔音可拆墙板起到了方便快捷、安全可靠的作用。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为 $10^6 - 10^9$ ，机房防静电地板，在温度为 21 ± 1.5 ，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为 $10^6 - 10^9$ 。

静电地板安装对工具的要求：1、要使用水泡水平仪、尺子、墨线、吸水板、十字螺丝刀。

2、要使用吸尘器、扫帚、抹布，等地板安装完成后要及时清理打扫干净。

验收静电地板的标准是什么：

1、地板下和地板表面要干净、无灰尘、。此外，地板表面要无划痕，合肥静电地板，无涂层脱落，静电

地板多少钱，边条无破损。

2、地板铺设后要稳定牢固，在上面行走不可以摇晃感，不可以有声响。

3、地板的边条要保证在一条直线上，相邻地板的错位不能大于1mm，相邻地板的高度差不能大于1mm。

随着人们生活水平的提高及房地产业的快速发展，机房建设中防静电地板使用逐渐步入。防静电地板在机房建设中占据着极其重要的位置。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为 $10^6 - 10^9$ ，陶瓷防静电地板，在温度为 21 ± 1.5 ，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为 $10^6 - 10^9$ 。机房通常要铺设防静电地板。机房的那些机柜都是些电子元器件组成的，而人在机房走动，摩擦就会起静电，当静电达到一定电压就会击穿电子元器件，损坏机器，防静电地板，就是通过接地将静电导入大地。

合肥静电地板-焯平地板 学校专用-陶瓷防静电地板由合肥焯平机房设备有限公司提供。合肥焯平机房设备有限公司（www.hfguoping.com）是从事“防静电地板,全钢活动地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。