

低氮锅炉厂家 四川低氮锅炉 成都威孚云锅炉公司

产品名称	低氮锅炉厂家 四川低氮锅炉 成都威孚云锅炉公司
公司名称	成都威孚云锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号2 - 723号
联系电话	13008148575

产品详情

成都电蒸汽锅炉

锅炉特点

- 1、具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等，锅炉自动保护，安全到家。
- 2、锅炉本体采用锅炉压力容器钢板，炉体纵、环焊缝均为自动焊，并进行X射线探伤，小型锅炉炉体、机电一体化，便于安装和配接；大型锅炉炉体与电控分体设计，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。
- 3、采用符合JB/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件。优质电热丝外套加厚不锈钢管，管内填充高纯度氧化镁粉，低氮锅炉厂家，电加热管使用寿命长。每组电热元件采用法兰连接，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便等特点。

选择燃气锅炉的吨位和压力时需要注意这些问题：

根据使用要求确定蒸汽参数。如纺织印染、食品制糖、橡胶造纸、石油化工等行业。

因此要按照生产工艺规定要求，确定锅炉的饱和蒸汽参数。

饱和蒸汽的优点就是能保证生产上需要的恒定温度。

一般锅炉的压力总是要高于生产上需要的饱和蒸汽压力，低氮锅炉厂家，其理由是要克服管道或管网中

压力损失。

目前很多情况是锅炉铭牌压力远大于生产上需要的压力。

例如很多用户选购了13压锅炉，而实际上只用5表压或6表压的运行压力，在这样低压力下运行，对蒸汽品质有不良影响，因为压力降低，蒸汽比容增加，出口处流速大大增加，使蒸汽带水现象上升。

一般生产实际需要的压力加上克服全部管道阻力需要的压降后再加上25%~30%的压力余量就已够了。

给水泵的扬程按锅炉铭牌配套，锅炉实际运行压力过低，给水泵电能消耗显然是极大浪费。

用于小型发电厂的锅炉蒸汽参数，可按汽机需要参数配。

大部分用25表大气压的过热蒸汽。如果汽机是13表大气压的过热蒸汽，则锅炉应选用16表大气压的过热蒸汽参数为宜，这样可使蒸汽品质更加好一些。

燃油燃气蒸汽锅炉特点：

- 1、整机自动化程度高，安全保护完善。运行过程实现全自动化，具有自动补水、缺水、超压、自动断电并报警、漏电保护等安全保护系统。
- 2、使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少；
- 3、白色彩板包装，外形美观，色泽明快，封闭性好，耐锈蚀；
- 4、机电一体化，四川低氮锅炉，占用空间小，整体快装出厂，安装使用方便。
- 5、产品多面、全程在国家锅炉管理部门监督下生产、制造，依照相关执行标准经验收合格，才能入库进行销售，确保品质优良。

低氮锅炉厂家-四川低氮锅炉-成都威孚云锅炉公司由成都威孚云锅炉有限公司提供。成都威孚云锅炉有限公司（www.wfygl.com）是一家从事“蒸汽锅炉，热水锅炉，压力容器，及配套辅助设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威孚锅炉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威孚云锅炉在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！