

滕州eps线条 临沂创新欧式构件 EPS线条

产品名称	滕州eps线条 临沂创新欧式构件 EPS线条
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS线条的生产步骤及施工注意事项

EPS线条初步加工完成后，操作人员接下来会将这些线条统一检查，看看是否存在瑕疵，如果有缺陷需要进行修补，然后归类整齐存放，具体步骤如下：

具体操作步骤：

EPS线条成品的养护、修补码放

- 1.生产线下来的半成品，手、身体不能接触抹灰面，轻拿轻放，整齐、平直地码放在半成品支架上，保持平、直、整齐不使线条变形。
- 2.一般在一天左右，不要去搬动和接触线条，eps线条厂，在常态进行养护，特殊要求的酌情对待。
- 3.二次抹灰完成后一天左右，对生产的成品线条进行质量检查，滕州eps线条，小的缺陷要有专人进行精心修补，修补的外观应与线条外观一致。大的缺陷报废。

EPS线条构件在装修时具体施工步骤如下：

- 1、待施工安装eps线条的墙面，EPS线条，窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格。
- 2、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

3、配制砂浆。施工使用的砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。

EPS线条采用CAD设计软件进行设计，技术核心：涂层砂浆改进技术。

经过二年多的研发，现在的聚合物砂浆能完全满足高速涂装生产，抗流挂、成型好，抗开裂、防水性好，抗冲击、柔性好，阴阳角挺直，表面均匀光滑，eps线条厂家，而且耐候性好，可保证25年。

创新欧式构件新型建材厂的GRC产品具有节能环保、高质感、易拼接、易安装的特点。EPS线条深受海内外设计师青睐的绿色装饰材料，广泛应用于别墅、公寓、宾馆、度假村、等建筑物外墙装饰，使建筑物呈现古典欧式的天然风格，让人们充分享受古朴典雅、回归自然、品味自然地韵味心境。

滕州eps线条-临沂创新欧式构件-EPS线条由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司（www.lyosgj.com）在檐口线脚这一领域倾注了诸多的热忱和热情，临沂创新欧式构件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱经理。同时本公司（www.sdoslmz.com）还是从事临沂欧式罗马柱，grc罗马柱厂家，grc欧式罗马柱的厂家，欢迎来电咨询。