

eps装饰线条生产厂家 昌乐eps装饰线条 临沂创新欧式构件

产品名称	eps装饰线条生产厂家 昌乐eps装饰线条 临沂创新欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

GRC线条安装构件预埋件分为两类：

- 1、镀锌扁钢预埋件：规格根据EPS构件重量大小确定，一般镀锌扁钢规格：长40mm、宽30mm、厚3mm，间距500mm，eps装饰线条价格，扁钢钻孔采用膨胀螺栓连接。
- 2、预埋件形式：分为外探、内探、直探、暗件几种形式，与墙体直接锚固或与安装好的钢架用螺栓连接，看您这边的额安装需求。具体安装方法，欢迎咨询惠州湘创实业。

EPS线条与GRC的不同点在于：材质、用途、特性这三方面，具体如下：

用途区分：

GRC：GRC装饰制品（欧式构件包括罗马柱、窗套、门楣等）、GRC外墙板（类似于幕墙板）、GRC隔墙板（室内隔墙）、雕塑、园林园艺制品等。

EPS：在建筑中一般作为保温隔热材料，也可作为轻质填充材料使用。

EPS构件在安装过程中应该遵循规范：

安装EPS构件的相关人员应该具有相关工作经验，熟悉安装流程及工艺，以确保构件安装外观美观、功能健全。具体内容如下：

- 1.根据图纸安装尺寸切割线条，切割时要考虑拼接缝宽。
- 2.待安装线条部位其他施工程序已经完成并验收合格。
- 3.根据施工图纸，在要安装线条的部位弹出定位线（中线或边线）。
- 4.线条粘贴时，网格布应当翻包，昌乐eps装饰线条，（如有特殊情况可直接粘贴不翻包），eps装饰线条生产厂家，粘结剂使用聚合物粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压线条使砂浆从周边溢出，线条之间缝宽不大于3mm，粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持线条表面的整洁。

EPS装饰造型的特色：

牢固安全：产品粘合采用特殊粘接剂粘合于墙体，安全系数高，eps装饰线条，达到保养周期可承重150公斤的垂直向下拉力。

质量轻巧：采用EPS为基件，外浇特殊的胶泥，其中重量只有GRC的三份之一因此不增加建筑物的重量；

工艺灵便：产品机械造型，型差形变小，还可根据现场尺寸变化进行灵活调整。

在建筑材料日新月异的今天，EPS线条随着社会的发展，人们对建筑物的要求日益深化，建筑物的立面造型美观，靓丽是建筑师的设计追求。如何通过装饰线条简单配置改变造型，包括既有建筑物，使其焕然一新，这就离不开装饰线及其饰件产品。

EPS线条是以EPS为芯体骨料，外辅网格布和聚合物砂浆等材料制成，是用于建筑物立面造型用的装饰线条。这种装饰件近几年得到了迅速的推广和使用，效果良好。

eps装饰线条生产厂家-昌乐eps装饰线条-临沂创新欧式构件由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司（www.lyosgj.com）是从事“罗马柱,eps线条,grc构件,欧式构件,浮雕,檐线,门窗套”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱经理。同时本公司（www.sdfudiao.com）还是从事临沂定制中式浮雕，定制欧式浮雕，浮雕生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。