

# 海丰F型钢筋混凝土顶管 汕尾鼎建 F型钢筋混凝土顶管施工

产品名称	海丰F型钢筋混凝土顶管 汕尾鼎建 F型钢筋混凝土顶管施工
公司名称	广东鼎建环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城仙村基岗村工业区
联系电话	15920126152 13922117062

## 产品详情

广东鼎建有限公司成立于1999年，钢承口F型钢筋混凝土顶管，历经近二十年的发展，F型钢筋混凝土顶管现已成为一家集节能、环保、科研于一体的科技型企业。本公司经营：广州混凝土排水管、广州水泥排水管、广州混凝土顶管、混凝土企口管、混凝土承插管、F型钢承管等各类排水管。广州鼎建建材有限公司是广东省至大型的钢筋混凝土排水管、环保彩砖、透水砖、路侧石、仿花岗岩、电缆盖板、水泥方桩、水泥隔热砖、的生产厂家，产品销售网络从珠三角辐射全广东以至全国各地。我公司所有产品均采用国标离心和挤压生产技术、环保、低成本等特性，并且施工便捷快速，是各种建筑及各项市政地下排污排水工程配套的产品。

经过多年的发展，混凝土顶管技术在我国已得到大量地实际工程应用，F型钢筋混凝土顶管且保持着高速增长势头，无论在技术上、混凝土顶管设备还是施工工艺上取得了很大的进步，在某些方面甚至已达到了世界水平。2001年上海隧道股份有限公司在江苏省常州完成了长 2050m、直径 2m的钢筋水泥管顶管工程，是目前已完成的我国至长的顶管工程。2001年 8月~12月嘉兴市污水处理排海工程一次顶进

2050m超长距离钢筋混凝土顶管，由于选择了合理的顶管机具型式、成功地解决了减阻泥浆运用和轴线控制等技术难题，用约5个月完成全部顶进施工，创造了新的顶管施工记录。它的打造技术与选料都是要经过多年的经验积累所总结出来的，不但要在加工工艺上，制作人的加工经验上，而且在设备的使用上F型钢筋混凝土顶管，原材料的选择上都有一定的学问。然而与国外发达国家，如日本、德国等先进的机械设备及施工技术水平相比，我国仍然有着显著的差距。

脚踏大地高枕无忧，大地给了我们脚底下踏实的感觉，F型钢筋混凝土顶管技术，每一步行走过去都会显现出一个脚印，我们行走在笔直的公路上，行走在色彩缤纷的人行道路上方，路面总是平整舒坦。但是又有多少人知道大地的深处究竟埋藏着什么，是黄金、宝藏还是远古年代的恐龙化石，随着社会经济的进步，城市建设的规范性，F型钢筋混凝土顶管市政基础建设工程高歌前行，钢筋混凝土排水管行业赢来了回暖的春天。

《-----广东鼎建水泥制品，罗生：139 2211 7062-----》

企口钢筋混凝土排水管（直径： 1350mm- 3500mm）

承插口钢筋混凝土排水管（直径： 300mm- 1500mm）

平口钢筋混凝土排水管（直径： 300mm- 1500mm）

顶口钢筋混凝土排水管（直径： 800mm- 3500mm）

前行的道路有你，道路的建设有广东鼎建水泥制品有限公司的一份贡献，广东鼎建水泥制品有限公司是一个大型水泥制品生产企业，生产研制、透水砖、建菱砖、水泥隔离墩、路侧石、钢筋混凝土排水管，是一个综合性高的水泥制品生产企业，目前我司长期合作于广州市政道路建设、深圳市政道路美丽改造建设和各大房地产园林建设，F型钢筋混凝土顶管只有基础设施做好了，才能起万丈高楼，只有城市排水系统弄好了，才能轻松自如面对暴雨天气，还能更好的利用大自然赐给我们雨水，加以循环利用。

工作井接受井施工完成后，顶管机械进场。顶管机械分为以下几部分：

- 1、控制系统，一般是一个控制箱，采用计算机计算控制顶力大小及顶管顶进的方向；
- 2、顶力系统，包括后背墙，导轨及千斤顶，施工时，通过这些工具将管道顶进土层；
- 3、动力系统，顶管机头选型的好坏将影响整个顶管施工过程，需按勘察土质进行选型，以达到顺利顶管；
- 4、泥浆系统，要求有进水管，水通过进水管从机头进入泥层，F型钢筋混凝土顶管在机头的强力搅拌下，形成泥浆，用泥浆泵抽出泥浆，排放到泥浆池，后运走。

泥水平衡顶管机械顶管如下：

成套顶管机械进入现场后，将控制柜放在顶管井一侧，稍微离井边一点，方便操作人员看到井下顶进情况。先浇筑好背靠墙，安装导轨，千斤顶，打凿好洞口，吊管下井，F型钢筋混凝土顶管施工，安装好进水管和出泥管。开始启动机械，将水送入土层，同时转动机头，将土变成泥浆，抽出排出泥浆，机头前

方出现空洞，启动千斤顶将管道和机头一起顶入土层。如此循环，将机头顶至接受井，打凿后，吊出机头就完成一段机械顶管F型钢筋混凝土顶管。

## 顶管出洞技术

顶管出洞，海丰F型钢筋混凝土顶管，是指顶管机和节管子从工作井中破封门进入土中，开始正常顶管前的过程。是顶管施工中的关键工序，也是容易发生事故的工序。顶管要求顶管机和管道既要能从工作井内穿过出洞口进入土中并沿设计轴线顶进，又要求井外泥水不能流入井内，故要求工作井出洞口安装可靠的密封装置，一般是在洞口预埋钢环或螺栓，用钢环夹压橡胶止水圈制成。如图2。橡胶圈内径略小于管节外径，紧紧地包裹住管子外壁，阻止泥水流入井内。管径较大、埋深较深的出洞口外侧土（水）压力较大，密封止水圈应安装2~3道，以确保安全。必要时出洞还需辅以井点降水、F型钢筋混凝土顶管土体加固等措施，以保万无一失。

海丰F型钢筋混凝土顶管-汕尾鼎建-F型钢筋混凝土顶管施工由广东鼎建环保科技有限公司提供。广东鼎建环保科技有限公司（[www.gz-dingjian.com/](http://www.gz-dingjian.com/)）在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广东鼎建一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗生。