

保定真空泵 无油真空泵 马力机电厂家直销

产品名称	保定真空泵 无油真空泵 马力机电厂家直销
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

产品详情

真空泵的使用应注意——马力机电带您了解

在平时使用真空泵我们应注意些什么呢？接下来马力机电带您了解：

真空泵不适合抽吸腐蚀性强的气体或易于产生难挥发的气体。若在无油真空泵工作过程中吸入少量有机气体后，为防止有机气体冷凝液造成内部元件腐蚀，应抽空气至少0.5—1小时以排空。如果抽吸的气体有腐蚀性请选用耐腐蚀无油真空泵，或者改用其他真空泵类产品。

马力机电专业的无油真空泵制造商，欢迎各行有意向定制的客户致电咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市马力机电有限公司

真空泵的选择——马力机电——值得了解

人们在购买真空泵时要先明确规定工作中的真空值，假如要求的真空值较高，而选的真空泵还要高过要求的真空值，不然达不上真空包装的规定，就会达不上工作标准。次之是真空泵抽真空的速度，电机选型时还要稍超过所要求的抽真空速度，那样就能更强的满足要求。终看提取的气体有没有腐蚀，有浸蚀的气体会浸蚀泵，务必得用独特的材料才能够考虑要求。

马力机电是一家专业致力于无油真空泵的生产、销售、维护的实力厂家，欢迎各行各业有意向的客户致电咨询！

马力机电带您了解真空泵的使用规范

启动真空泵时的运转：1.合上电机电源的开关，驱动真空泵，泵的运转旋向从皮带轮一侧看为逆时针方向，要求与皮带罩上所标方向一致。2.缓慢全开进气阀门，要求无油真空泵的吸入口通向被抽容器。3.泵运转过程中应无冲击声，否则应停机检查，找出原因进行调整修理。4.各运行部位要有良好的润滑，观察油压。5.观察冷却水温升情况，不超过40 。

马力机电一直致力于无油真空泵的制造、销售，以高质量的产品保障、的服务态度，深受客户的一致信赖！欢迎您的致电！