

通道闸 南京九仕鼎门业 通道闸安装

产品名称	通道闸 南京九仕鼎门业 通道闸安装
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

闸机保养注意事项

- 1.做到每月检查一次紧固件是存在松动甚至脱落的现象如果有应当及时加固。螺丝的松动很容易影响通道闸工作中升降不到位和发生故障的问题等。
- 2.坚持对箱体表面灰尘和杂物清理，保持通道闸表面的清洁。干净的通道闸除了能够给人良好的形象外，也能避免系统机体生锈。
- 3.每隔一定时期对机器内部动连接附件加入润滑油，保持良好的润滑状态。每6个月请专业人员检查易磨损情况，并及时更换磨损件。
- 4.设备运行3万次后应当检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整。弹簧容易变形，时间长了，可能会有变化，所以要注意。
- 5.遥控距离太短，请检查主机安装位置是否被金属物遮蔽或电池电量是否充足。通道闸。
- 6.遥控器电池使用DC12V，23A电池，使用寿命一年，注意更换电池，切勿受潮，摔打，撞击。电池比较好买的。
- 7.日常清洁时如果发现闸机有机械件松动脱落或磨损严重应尽快联系门道负责人解决。

随着社会的发展，人们对安全防护意识加强，三辊闸也随之越用越广泛，有的用于车站码头、生活小区、学校、公司门禁考勤，景区、商场、超市等量密聚的地方。

“三辊闸”单从字面上理解，“闸”为控制，调节作用，有“水闸”：可以开关，调节控制水流量的建筑物。门闸，调节控制量的门。道闸，调节控制车流量的机器设备。“辊”轧辊是机器上圆柱形能转动的东西，理解为金属棒。“棍”，木棍，通常理解用圆柱形木棍来手工制面的工具。“辊”和“棍”理

解就是个棒子。“三辊闸”就是用三根棒子从园周面分三等分，通道闸安装，每等分为120°，杆与水平面平分的一种闸机设备，闸杆用木棒做成不理想，不结实。用金属棒子质量更佳。所以终定为“三辊闸”。不专业人员通常会理解为“三滚闸”，“三棍闸”，其实这些都可以理解成“三辊闸”。

“三辊闸”按形状分：立式三辊闸，桥式三辊闸，桥式三辊闸又分：桥式八角三辊闸，桥式斜角三辊闸，桥式直角三辊闸，桥式圆角三辊闸，桥式梯面圆角三辊闸，桥式尖角三辊闸，按“三辊闸”性能分又分为：手动三辊闸，半自动三辊闸（标准三辊闸），全自动三辊闸。单纯三辊闸使用没有什么意义？必须配其它系统一起使用，也就是说三辊闸开闸之前一定能得到授权信号，得不到授权信号，闸机不会开闸，打个比方：小区门禁系统只有小区管理处登记注册授权的卡，才能在三辊闸闸机上，可以开闸通过，没有注册授权的无效卡，不起作用，闸机得不到信号指令，不会开闸。授权信号输入通常分：门禁系统（IC、ID卡），摆闸通道，消费系统（消费机），人脸识别系统，系统（条码，一维条码，二维条码），校园一卡通系统，静电测试系统等，各择系统不一样，使用环境不一样，功能不一样，达到的效果也不一样，将各门禁系统与三辊闸配套使用，形成整套的人行通道闸系统！

摆闸运用普遍，例如：住宅小区、大学、加工厂、商业服务大厦等为常见，一般安装在户外的摆闸安全通道，单车和电瓶车的进出必不可少，现阶段许多住宅小区安全通道和加工厂安全通道对人车混过都是硬性需求，人车混过的时候电瓶车等碰撞道闸机门的状况也屡见不鲜，经道闸机生产厂家解析这类碰撞许多状况由于安装时候配备不当而造成的，那麽摆闸安全通道人车混过该如何配备呢？

一般摆闸配备方案

1.摆闸(不安装红外线，延时校准)

沒有红外线感应器，刷后只靠道闸机设置的延时(1-60秒)校准，没法分辨人或是单车有木有根据，设置的时间到时，无论安全通道内有木有人，都是强制关掉，非常容易磕伤人或单车，也非常容易由于撞击而毁坏道闸机摆臂或表芯。

2.摆闸(俩对红外线，一般程序流程，)

俩对红外线，具备防添加，人行通道闸机厂家，防反向闯进，磁感应校准作用，用作人车混过的场地过人时不容易不太好产生，可是在过单车时，通道闸，因为单车车体与人一起根据时候有间距的挡住红外线，非常容易被错判为许多人添加从而道闸机作出没有响应关闸，导致人车损害或是道闸机毁坏。

3.应用立柱式摆闸(320mm长)或是规范积放链摆闸(1200mm长)

刷部位间距摆臂的长短太近，刷的那时候非常容易导致人还没有来到刷部位，车前就早已撞到了摆臂，次之早已进到安全通道的车前一部分将会会由于挡到摆闸红外线而导致刷失效，开不上闸的状况。

通道闸-南京九仕鼎门业-通道闸安装由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njjd888.com）为客户提供“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”等业务，公司拥有“九仕鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：张先生。