

潮州非标定制工业提升门直销

产品名称	潮州非标定制工业提升门直销
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

潮州非标定制工业提升门直销

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门与卷帘门还是有区别的，提升门的门板是采用一块一块厚度为4公分，高度为50公分的聚氨酯门板拼接而成，从而形成一整块门体，整体性非常好，外观非常好看，在运行时，整块门板会沿着墙体滑升，充分利用了厂房空间，不占用门洞两侧的空间，而卷帘门是由一块块卷帘门帘片连接在一起形成门帘，空隙很大，厚度至厚的也不会超过1.2mm，运行时通过把门帘通过大梁管卷起来，非常的容易损坏。提升门是通过扭簧来平衡整个门体的重量，使得提升门其实在运行时不受什么外力影响，而卷帘门则是完全通过一根大梁管来卷起整块门帘，当卷帘门过大时，大梁管所受的力也是非常大的，电机也会非常的吃力，这样两厢对比，提升门的使用寿命要比卷帘门长很多。

提升门和卷帘门结构的也有所不同，提升门可以在门体上开小门，小窗，这样的话，可以大大提高工厂的工作效率，节省能源，增加美观度，而卷帘门则不行，这大大限制了卷帘门的适用范围。开门的效率更是区别很大，现代化的工厂对于整个工厂的生产效率有非常高的要求，而门是进出车间厂房的初道关口，工业门开启速度直接决定了工人的工作效率，从这个方面去对比提升门和卷帘门也是非常必要的，提升门由于是由扭簧配重，所以它在运行时所需要的力其实不大，再配合的工业门电机，提升门的速度可以达到0.2m/s，而卷帘门由于门帘及开启方式的局限性，速度至快的也不会超过0.15m/s，这是一个非常大的差距。

通常来说，工业门在使用的过程中，经常会出现这样或那样的问题。一旦提升门有什么异常，应及时修复。如果不及时处理，定会对企业造成不必要的损失。不清楚的可以咨询联系厂家。

工业提升门的日常常见问题及解决方法：

- 1、电缆的损坏；电缆线松弛。为了避免情况更加恶化，请在鼓轴绕线前更换电缆;
- 2、门倒落；弹簧损坏。安装弹簧损坏装置，根据维护记录，在弹簧至大使用次数前替换弹簧;
- 3、门板可能夹到手指；工业上滑门的门板折页安装不正确。重新按照说明书规范安装;
- 4、保护外壳容易脱落；安装时，没有给保护壳的脱轨做好保护。选择合适的保护外壳支撑架，在问题去除前重新绕电缆;
- 5、工业门缓冲弹性不好；下衬垫的损坏。更换损坏的衬垫;
- 6、齿轮容易夹住衣服或者其他东西；使用隔离装置。安装隔离栏或者放置隔离的装置，不要在工业上滑门运行的时候有人接近;
- 7、工业门运行不稳定；弹簧未承载。定期检查弹簧的平衡度和承载力；
- 8、工业门出现快速上升情况；超出弹簧的承载量。遵守弹簧的承载圈数规定，重新调试弹簧圈数;
- 9、经常出现外来事物对门的损坏；没有明显的防护标示，导致人或者动物容易撞门。张贴警示图片或者使用闪爆灯作为提醒。

工业提升门是用于工业厂房里面的一种工业门，与其对应的还有滑升门和工业推拉门和抗风卷帘门等，提升门由于密封性能，安全性能比较高，常用于厂房大门。工业提升门在开启时沿着轨道向上滑动到天花板，不占用屋内任何自由空间，使得屋门完全地敞开。适用于中、厂房、库房且门洞顶部空间较大的建筑物。