

福州C型钢厂家 福建同盛净化彩钢板厂 福州C型钢

产品名称	福州C型钢厂家 福建同盛净化彩钢板厂 福州C型钢
公司名称	福州同盛净化彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	闽侯铁岭工业开发区
联系电话	15205032115 15205032115

产品详情

、岩棉 体积密度： 110kg/m³ 导热系数： 0.043W/m.K高使用温度：约500 A|不燃性：B1级
B、不燃性：A级A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，福州C型钢公司，提高功效，大特点不易渗水。B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，福州C型钢厂家，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，福州C型钢，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

岩棉特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A级不燃
- 3、耐温性：800度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量： 150

6、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

板材采用发泡的聚树脂及其他添加剂挤压成型的板材，福州C型钢定做，通过特殊设计的挤塑设备和精密计算的双螺杆结构，制造出连续均匀的表层及闭孔式蜂窝结构，这些蜂窝结构的互联壁有一致的厚度，避免了空隙的产生。采用保温风管板材，可在施工现场安装制作，只需要用简单的专用刀具，切割、抹胶成型，用专用法兰插件组合，后用密封胶密封即可，吊装用的钢材及配件简单、质轻，因此，用工少、进度快，比传统安装要快2-3倍，节省人工成本，也降低了施工危险。福州C型钢厂家-福建同盛净化彩钢板厂-福州C型钢由福州同盛净化彩钢板有限公司提供。福州同盛净化彩钢板有限公司（www.fjtongsheng.com）在隔音、吸声材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，同盛净化彩钢板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。同时本公司（www.fzybzy.cn）还是从事纸蜂窝彩钢板，净化彩钢板，岩棉彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。