

## 0002502215离合器分离轴承 亚宇特轴承

产品名称	0002502215离合器分离轴承 亚宇特轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

## 产品详情

### 固定轴承的安装步骤

- 1、往轴上安装轴承前，必须先拔下固定轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。
- 2、在轴承座与轴承配合面涂润滑油，把双列圆锥滚子轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上，推至所需位置处进行安装。
- 3、固定轴承座的螺栓先不要拧紧，要让轴承外套在轴承座内能转动。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座，将轴转动几圈，让固定轴承本身自动找正位置后。再将轴承座螺栓紧固好。
- 4、装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上，并用手顺轴的旋转方向拧紧，然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔，用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍，使偏心套安装牢固，后锁紧偏心套上的内六角螺钉。

水泵轴连轴承装配异物的防止?进口轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入进口轴承内部?因此是装进口轴承前做动平衡。有一些厂家为了装配方便?装配时在进口轴承室内涂上一些油或油脂起润滑效果?但往往操作人员很难将量控制好?如果油或油脂在进口轴承室内积留较多?在水泵轴连进口轴承转动时很容易沿着轴进入INA进口轴承内部。进口轴承室是不要涂油或油脂如非涂不可则要控制不得在进口轴承室内有积留。

### 汽车轮毂轴承的检查：

(1) 检查轮毂轴承紧度时，首先将汽车受检轮毂一端车轮的车桥架起，用支车凳、掩车木等用具把车安全地架好。(2) 用手转动受检的车轮数圈，看看转动是否平稳，是否有不正常的噪音。如果转动不平稳并有摩擦声，说明制动部分不正常；如果没有噪音，转动不平稳并且时紧时松，说明轴承部分不正常。

出现上述不正常现象时应该拆检该轮毂。对于小型汽车，检查轮毂轴承时，用双手握住轮胎的上下侧，双手来回扳动轮胎，重复做多次。如果正常的话，应没有松旷和阻滞的感觉；如果摇摆有明显松旷的感觉，应拆检轮毂。（3）制动方面的检查。通常在检查轮毂轴承时，附带检查车轮制动装置，22810PH800离合器分离轴承，如果轮胎内侧有油迹，很可能是制动分泵或制动油管漏油所引起的，应及时查明原因，予以排除。

0002502215离合器分离轴承-亚宇特轴承由山东聊城亚宇特轴承厂提供。山东聊城亚宇特轴承厂（[www.yayute.com](http://www.yayute.com)）是一家从事“汽车轴承,滚针轴承,离合器轴承,分离轴承”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚宇特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亚宇特轴承在轴承附属件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！